

Contratación sujeta a regulación armonizada del suministro y reparación de sillas de ruedas y alquiler de accesorios sanitarios domiciliarios para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 151.

ÍNDICE

1.- Objeto del pliego.

2.- Especificaciones técnicas.

2.1. Especificaciones comunes para todos los lotes.

2.2. Especificaciones de cada lote

3.- Presentación de la oferta técnica.

3.1. Documentación.

3.2. Muestras.

4.- Condiciones del suministro.

4.1. Contactos

4.2. Suministro productos lotes 1 y 2

4.3. Suministro productos lote 3

4.4. Facturación

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto de este pliego es regular las prescripciones técnicas que regirán el suministro y reparación de sillas de ruedas y alquiler de accesorios sanitarios domiciliarios para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 151, conforme a las condiciones y características indicadas en el mismo.

El suministro se divide en 3 (tres) lotes, constituyendo cada lote una unidad funcional susceptible de adjudicación y contratación independiente, teniendo los lotes 1 y 2 los mismos artículos y solo cambiando las zonas geográficas, de acuerdo con lo establecido en el art. 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en adelante LCSP), según el siguiente detalle:

Lote	Título
1	Suministro de sillas de ruedas para la zona de influencia del hospital de Sant Cugat (Aragón, Catalunya, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Euskadi)
2	Suministro de sillas de ruedas para la zona de influencia del hospital de Coslada (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla–La Mancha, Castilla–León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia y C. Valenciana)
3	Alquiler de camas, grúas y sillas eléctricas para domicilio del paciente, con cobertura en todo el ámbito nacional.

TABLA 1

Las empresas licitadoras deberán presentarse a todos los elementos que compongan el lote o lotes que oferten.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

A continuación, se detallan las especificaciones que deberán cumplir los productos objeto de esta licitación.

El incumplimiento de estos requisitos supondrá la exclusión de la oferta correspondiente.

2.1. Especificaciones comunes para todos los lotes

Este pliego de Prescripciones técnicas puede contener alguna marca especial. Indicar que tal mención o referencia se utiliza con carácter excepcional para describir de manera más precisa e inteligible, por lo que en cualquier caso se debe entender como equivalente o similar.

Indicamos que las magnitudes (medidas, pesos y volúmenes) de los productos especificados en este pliego son aproximadas, siempre y cuando no alteren la funcionalidad del producto ni afecten en el número de productos totales.

De conformidad con la aplicación de la reglamentación vigente en España en materia de productos sanitarios, las empresas responsables de la distribución y comercialización de productos sanitarios, deberán cumplir con lo establecido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El material a suministrar reunirá las condiciones exigidas por la legislación vigente, específicamente por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

En el caso de sillas de ruedas que puedan usarse como asiento para conducción de

vehículos, deberán cumplir la normativa ISO 7176-19.

Asimismo, será de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario cualquier tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en el presente Pliego, resulte de aplicación en relación al objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

Todos los productos deben ir marcados con su código de barras lineal EAN-13, según normativa vigente.

Todos los productos presentados estarán libres de ingredientes nocivos o tóxicos y no deberán desprender olores desagradables.

Todos los mecanismos de adaptación, accesorios, etc., serán ergonómicos y tendrán un diseño que no pueda provocar lesiones en los usuarios.

2.2. Especificaciones de cada lote

A continuación, detallamos las características técnicas de cada uno de los elementos que componen los respectivos lotes.

LOTES 1 Y 2: SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS

En el caso de los lotes 1 y 2, el precio ofertado incluirá la adaptación de la silla al paciente, el mantenimiento durante la garantía y la formación del paciente y/o su familia cuando así lo precise.

La descripción de las especificaciones técnicas de los productos de estos lotes, se considerarán características mínimas. Cualquier **mejora** sobre los mínimos establecidos de la silla de ruedas descrita, se valorará en función de los criterios de adjudicación establecidos como mejora en el *Anexo XI Criterios de adjudicación*.

SILLAS DE RUEDAS MANUALES ESTÁNDAR

01. Silla de ruedas estándar tipo Breezy Style® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas autopropulsable plegable de aluminio.
- Respaldo estándar de tapicería transpirable.
- Reposabrazos estándar extraíbles y abatibles hacia atrás, con protección interior acolchada.
- Protector lateral con interior acolchado
- Reposapiés estándar a 70° con talonera, regulables en altura, desmontables y plegables hacia el interior.
- Medidas aproximadas del asiento:
 - o ancho: desde 38 hasta 52cm en intervalos de 2,5cm.
 - o fondo: 41,5cm
 - o ángulo: 3°
- Debe incluir sistema anti-vuelco.
- Características técnicas:
 - o Ruedas delanteras 8".
 - o Ruedas traseras autopropulsables neumáticas o macizas de 24" con radios de acero y aros impulsores de aluminio anodizados.
 - o Freno de palanca con empuñadura ergonómica en ambas ruedas traseras.

- o Eje trasero adaptable para amputados.
- Peso máximo de la silla: 13,9Kg (la talla más pequeña)
- Peso máximo del usuario: 125Kg.
- La silla **debe incluir** cojín visco-elástico anatómico con funda de poliuretano para la prevención de úlceras en sedestación, cuya densidad de espuma visco-elástica sea de 80Kg/m3. aproximada. Las medidas del cojín se adecuarán al ancho de la silla.
- Con posibilidad de reposapiernas elevable para pierna lesionada.
- Con posibilidad de soporte para gotero

▪ Presentación:

01.01	Silla de ruedas estándar tipo Breezy Style® o similar.
OPCIONAL	
01.02	Reposapiernas elevable para pierna izquierda
01.03	Reposapiernas elevable para pierna derecha
01.04	Soporte para gotero
01.05	Recambio rueda delantera
01.06	Recambio rueda trasera

02. Silla de ruedas con palanca de autopropulsión tipo Action®3 NG autopropulsable o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas autopropulsable de aluminio, tipo Action®3 NG o similar, con palanca de autopropulsión izquierda o derecha.
- Debe ser plegable y desmontable.
- Con palanca de freno abatible y aros impulsores de aluminio.
- Reposapiernas elevables ergonómicos y regulables en ángulo mediante palanca posicionadora.
- Con sistema anti-vuelco incluido.
- Reposabrazos extraíble y abatible y respaldo reclinable.
- Medidas aproximadas del asiento:
 - o Ancho: desde 38 hasta 50cm
 - o Profundidad aprox.: de 34 a 50cm
 - o Ángulo: 0°-3°-6°
- Pendiente máxima tolerada: mínimo 9°
- Radio de giro aprox.: 87cm
- Peso máximo total de la silla: 14,2Kg / Peso de transporte:7,6Kg
- Peso usuario hasta 140Kg.
- Con posibilidad de reposapiernas elevable para pierna lesionada.
- La silla **debe incluir** cojín visco-elástico anatómico con funda de poliuretano para la prevención de úlceras en sedestación, cuya densidad de espuma visco-elástica sea de 80Kg/m3. aproximada. Las medidas del cojín se adecuarán al ancho de la silla.

▪ Presentación:

02.01	Silla de ruedas con palanca de autopropulsión tipo Action®3 NG autopropulsable o similar
OPCIONAL	
02.02	Reposapiernas elevable para pierna izquierda
02.03	Reposapiernas elevable para pierna derecha
02.04	Recambio rueda delantera
02.05	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)

03. Silla de ruedas de acompañante tipo Mini Tránsfer® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas manual no autopropulsada para personas con imposibilidad para caminar, que precisa el manejo de la silla mediante un asistente.
- Ligera, portátil y compacta. Fabricada en aluminio y de fácil plegado con respaldo abatible.
- No debe ser necesario desmontar los reposapiés para plegarla, ya que debe quedar lo suficientemente compacta como para caber incluso en maleteros pequeños.
- Debe ser estrecha y maniobrable en espacios reducidos.
- Segura y muy práctica para el acompañante ya que debe poder accionar los frenos desde los puños.
- Ruedas traseras de PU de 12" y delanteras de PU de 8" y ambas deben ser antipinchazos.
- Peso máximo de la silla: 11Kg
- Peso máximo del usuario: 100Kg.
- Con sistema anti-vuelco incorporado.
- **Debe incluir** cojín viscoelástico anatómico con funda de poliuretano para la prevención de úlceras en sedestación. De una densidad aproximada de espuma viscoelástica de 80Kg/m3. Se podrá optar a dos medidas de cojín, dependiendo del ancho de la silla:
 - Ancho y fondo: 41cm Alto: 7cm
 - Ancho: 45cm Fondo: 41cm Alto: 7cm
- Con posibilidad de reposapiernas elevable para pierna lesionada.

▪ Presentación:

03.01	Silla de ruedas de acompañante tipo Mini Tránsfer® o similar.
OPCIONAL	
03.02	Recambio rueda delantera
03.03	Recambio rueda trasera

04. Silla de ruedas bariátrica tipo Hércules® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con doble cruceta y doble telescopio para ofrecer mayor fuerza y peso soportado.
- Tapizado en nylon ignífugo, transpirable y lavable.
- Reposabrazos escritorio extraíble.
- Reposapiés extraíble y/o plegable hacia el exterior con plataformas de aluminio.
- Ruedas:
 - o Ruedas delanteras macizas 8" x 32 mm con horquilla reforzada.
 - o Ruedas traseras de 24" con eje roscado a la estructura.
 - o Antipinchazos
- Frenos de acero
- Con sistema anti-vuelco incorporado.
- Tres anchos diferentes: 50/55/60cm aprox.
- Peso máximo usuario: 135/160/180Kg.
- Peso máximo de la silla: 26Kg
- **Debe incluir** cojín viscoelástico anatómico con funda de poliuretano para la prevención de úlceras en sedestación. De una densidad aproximada de espuma viscoelástica de 80Kg/m3. Las medidas del cojín se adecuarán al ancho de la silla.
- Con posibilidad de reposapiernas elevable para pierna lesionada.
- Con posibilidad de añadir un soporte para bombona de oxígeno y soporte para gotero.

▪ Presentación:

04.01	Silla de ruedas bariátrica tipo Hércules® o similar. Ancho asiento 50 cm aprox.
04.02	Silla de ruedas bariátrica tipo Hércules® o similar. Ancho asiento 55 cm aprox.
04.03	Silla de ruedas bariátrica tipo Hércules® o similar. Ancho asiento 60 cm aprox.
OPCIONAL	
04.04	Reposapiernas elevable para pierna izquierda
04.05	Reposapiernas elevable para pierna derecha
04.06	Soporte para bombona O2
04.07	Soporte para gotero
04.08	Recambio rueda delantera
04.09	Recambio rueda trasera

SILLAS DE RUEDAS MANUALES ACTIVAS

05. Silla de ruedas tipo Easy 300® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas de aluminio plegable con doble cruceta de cuatro brazos.
- Autobloqueo de plegado.
- Reposabrazos extraíble.
- Reposapiés extraíbles y/o plegables hacia el exterior con plataformas de aluminio.
- Ruedas posteriores con aro, autopropulsables, específicas para hemipléjico si es el caso.
- Con posibilidad de añadir empuñaduras
- Asiento:
 - o Anchos de asiento: de 32 a 54cm (en incrementos de 2cm)
 - o Profundidad de asiento: de 34 a 50cm (en incrementos de 2cm)
 - o Altura de asiento al suelo: delante de 40 a 54cm; posterior de 40 a 52cm.
- Centro de gravedad ajustable de 2,5 a 8,5cm.
- Peso aprox. de la silla completa: 12,8Kg (la medida más pequeña). Peso de transporte: 7,6Kg.
- Peso máximo usuario: 140Kg.

▪ Presentación:

05.01	Silla de ruedas tipo Easy 300® o similar..
OPCIONAL	
05.02	Recambio rueda delantera
05.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
05.04	Ruedas delanteras macizas con luces
05.05	Ruedas traseras con freno de tambor
05.06	Ruedas antivuelco abatibles derecho o izquierdo
05.07	Frenos de rodilla
05.08	Frenos compactos
05.09	Alargador de freno de rodilla
05.10	Freno de hemiplejía derecho o izquierdo
05.11	Respaldo ajustable en ángulo de -15° a +15°
05.12	Reposapiés elevable derecho o izquierdo
05.13	Reposapiés con plataforma única de aluminio ajustable en ángulo abatible
05.14	Reposabrazos ajustables en altura
05.15	Reposabrazos de escritorio ajustables en altura
05.16	Reposabrazos de escritorio no ajustables en altura
05.17	Reposacabezas
05.18	Mesa abatible
05.19	Bomba de alta presión

05.20	Bomba de aire
05.21	Soporte para bastones
05.22	Cinturón de posicionamiento

06. Silla de ruedas tipo Life® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas de aluminio plegable ligera con cruceta de tres brazos (cuatro brazos en las dos medidas más anchas).
- Autobloqueo de plegado.
- Rueda posterior con aro, autopropulsable.
- Reposabrazos extraíble.
- Reposapiés. Opciones:
 - o Extraíble a 70°, 80° o 90°, con plataformas de aluminio.
 - o Fijo a 105° o 90°.
- Asiento:
 - o Anchos de asiento: de 36 a 54cm (en incrementos de 2cm)
 - o Profundidad de asiento: de 36 a 50cm (en incrementos de 2cm)
 - o Altura delantera y trasera del asiento ajustable.
- Ajuste del camber
- Ajuste en ángulo de la horquilla.
- Peso aprox. de la silla: 12Kg (la talla más pequeña).
- Peso máximo usuario: 140Kg.

▪ Presentación:

06.01	Silla de ruedas poco activa tipo Life® o similar.
OPCIONAL	
06.02	Recambio rueda delantera
06.03	Recambio rueda trasera
06.04	Rueda delantera maciza con luces
06.05	Ruedas traseras con freno de tambor
06.06	Ruedas para hemipléjico derecha o izquierda
06.07	Ruedas antivuelco abatibles derecho o izquierdo
06.08	Frenos de rodilla
06.09	Alargador de freno de rodilla
06.10	Frenos compactos
06.11	Freno de hemiplejía derecho o izquierdo
06.12	Respaldo partido
06.13	Respaldo ajustable en ángulo de -12° a +12°
06.14	Reposacabezas
06.15	Reposapiés elevable derecho o izquierdo
06.16	Soporte para amputados
06.17	Reposabrazos ajustables en altura
06.18	Reposabrazos de escritorio ajustables en altura almohadillados, abatibles
06.19	Reposabrazos de escritorio no ajustables en altura almohadillados, abatibles
06.20	Reposabrazos de escritorio para hemipléjicos derecho e izquierdo
06.21	Mesa
06.22	Mesa abatible
06.23	Bomba de alta presión
06.24	Bomba de aire
06.25	Anclajes para el transporte en vehículos
06.26	Soporte para bastones
06.27	Cinturón de posicionamiento

07. Silla de ruedas tipo Action4 NG® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas de aluminio plegable ligera con sistema doble de cruceta, para mayor estabilidad y facilidad de conducción.
- Respaldo abatible sobre el asiento para plegado más compacto.
- Reposabrazos extraíble/abatible, con protector de ropa.
- Reposapiés regulable en ángulo mediante palanca posicionadora, extraíble y/o plegable hacia el exterior, con plataformas de aluminio.
- Con bomba de hinchado y soporte
- Asiento:
 - o Anchos de asiento: de 38 a 60,5cm (Action 4 NG®)
 - o Versión reforzada, ancho de asiento: de 50,5 a 60,5 (Action 4 NG® Heavy Duty)
 - o Profundidad de asiento: 40-45-50cm
 - o Altura del asiento ajustable en mínimo 5 posiciones.
- Peso aprox. de la silla: 14.5Kg. Peso de transporte: 8,4Kg. aprox.
- Peso máximo usuario: 125Kg. (Action 4 NG®) y 160 Kg (Action 4 NG® Heavy Duty)

▪ Presentación:

07.01	Silla de ruedas tipo Action 4 NG® o similar.
07.02	Silla de ruedas tipo Action 4 NG® Heavy Duty o similar.
OPCIONAL	
07.03	Recambio rueda delantera
07.04	Recambio rueda trasera
07.05	Ruedas traseras: posición activa
07.06	Ruedas traseras: posición doble amputado
07.07	Frenos de tambor
07.08	Freno por cable derecho o izquierdo
07.09	Respaldo abatible y ajustable en ángulo
07.10	Respaldo reclinable por cremallera a 0°/30°
07.11	Respaldo reclinable por pistón a gas a 0°/30°
07.12	Respaldo reclinable/partido por pistón a gas a 0°/30°
07.13	Reposacabezas
07.14	Reposacabezas envolvente
07.15	Reposacabezas envolvente con soporte mejilla
07.16	Reposapiés elevable derecho o izquierdo
07.17	Cincha reposapiés ajustable
07.18	Reposabrazos abatible ajustable en altura derecho o izquierdo
07.19	Reposabrazos desmontable multiposición derecho o izquierdo
07.20	Soporte para bastones
07.21	Cinturón de posicionamiento
07.22	Soporte bombona O2
07.23	Cinturón postural
07.24	Cinturón pélvico 2 puntos
07.25	Cinturón pélvico 4 puntos
07.26	Antivuelco (par)
07.27	Ruedas antivuelco con pisa pie

08. Silla de ruedas tipo Exelle® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con chasis de aluminio plegable mediante cruceta curva con placas planas entre tubos.

- Sistema de plegado y cierre, fácil y seguro
- Asiento. Medidas aprox.:
 - o Ancho: de 33 a 48cm (en incrementos de 3 en 3cm)
 - o Profundidad: de 35 a 47,5cm (cada 2,5cm)
 - o Altura delantera y posterior regulable
- Respaldo acolchado, transpirable y ajustable
- Centro de gravedad ajustable.
- Angulo de reposapiés de 100° o 110°
- Cruceta con insertos de tubos de teflón que hace que no contacte metal con metal, para evitar ruidos y desgastes del plegado.
- Parte trasera aluminio con inclinación de 0°, 1,5° y 3°
- Posibilidad de chasis dinámico de aluminio, respaldo ajustable en angulación (+/- 9°) y pletina multiajustable. Inclinación 0°, 1,5°, 2° y 4° (Exelle® con chasis trasero Dynamic o similar)
- Reposapiés fijos o desmontables con posibilidad de acoplar estos diferentes tipos de plataformas: Independientes para cada pie; plataforma única con cierre automático ajustable en profundidad e inclinación; abatible ajustable en profundidad e inclinación de material plástico o aluminio.
- Protectores de ropa en ABS, aluminio o carbono, rectos o antisalpicaduras; desmontables o fijos.
- Reposabrazos tubulares, abatibles o desmontables, ajustables en altura.
- Ruedas de tránsito
- Ruedas antivuelco
- Soporte de bastones
- Pistón trasero
- Respaldo con posibilidad de empuñaduras plegables, regulables en altura o normales
- Peso aprox. de la silla: 9,5Kg. Peso de transporte: 6,9Kg
- Peso máximo usuario: 125Kg.

▪ Presentación:

08.01	Silla de ruedas tipo Exelle® o similar.
08.02	Silla de ruedas tipo Exelle® con Chasis trasero Dynamic o similar.
OPCIONAL	
08.03	Recambio rueda delantera
08.04	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
08.05	Ruedas traseras ultraligeras
08.06	Ruedas traseras con freno para acompañante
08.07	Rueda doble aro para hemipléjico derecha o izquierda
08.08	Frenos con barra de extensión
08.09	Respaldo con puños plegables
08.10	Respaldo tensionable
08.11	Respaldo con puños plegables
08.12	Reposacabezas
08.13	Reposacabezas regulable
08.14	Reposabrazos escritorio desmontable y ajustable en altura derecho o izquierdo
08.15	Rueda antivuelco derecha o izquierda
08.16	Mesa desmontable transparente
08.17	Soporte para bastón derecho o izquierdo
08.18	Arnés
08.19	Cinturón pélvico de seguridad
08.20	Soporte lumbar
08.21	Extensión puño acompañante desmontable y regulable en altura
08.22	Soporte lateral derecho o izquierdo

09. Silla de ruedas tipo Xenon 2® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con chasis de aluminio tratado térmicamente plegable mediante cruceta.
- Sistema de plegado compacto y sencillo
- Posibilidad de reposapiés fijos o desmontables.
- Posibilidad de plataforma única de aluminio ajustable en ángulo, abatible
- Posibilidad de armazón reforzado.
- Asiento. Medidas aprox.:
 - o Con reposapiés fijos:
 - Ancho: de 32 a 46cm.
 - Profundidad: de 34 a 50 cm
 - o Con reposapiés desmontables:
 - Ancho: de 32 a 50cm.
 - Profundidad: de 34 a 50 cm
- Respaldo acolchado, transpirable y ajustable
- Centro de gravedad ajustable.
- Regulación de la altura del asiento (entre 37 y 50cm.)
- Aros ergonómicos para mejorar la tracción, en situaciones de subir rampas o terrenos difíciles.
- Reposabrazos de escritorio abatibles, desmontables y fijos.
- Reposabrazos tubulares acolchados
- Anclaje para transporte para utilizarla como asiento seguro durante el transporte en un vehículo.
- Incluye kit de herramientas
- Peso aprox. de la silla:
 - o Con reposapiés fijos: 8,8Kg (la talla más pequeña)
 - o Con reposapiés desmontables: 10,3Kg (la talla más pequeña)
- Peso máximo usuario:
 - o Con reposapiés fijos: 110Kg
 - o Con reposapiés desmontables: 125Kg

▪ Presentación:

09.01	Silla de ruedas tipo Xenon 2® o similar.
09.02	Silla de ruedas tipo Xenon 2® reforzada o similar.
OPCIONAL	
09.03	Recambio rueda delantera
09.04	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
09.05	Rueda delantera maciza con luces
09.06	Ruedas traseras con freno de tambor
09.07	Ruedas traseras ultraligeras
09.08	Ruedas antivuelco no abatibles
09.09	Rueda antivuelco abatible derecha o izquierda
09.10	Freno de rodilla
09.11	Alargador de freno de rodilla
09.12	Freno compacto
09.13	Freno compacto ligero
09.14	Respaldo partido plegable
09.15	Respaldo ajustable en ángulo, no plegable

09.16	Empuñaduras plegables
09.17	Reposabrazos escritorio desmontable y ajustable en altura
09.18	Protector lateral ligero
09.19	Soporte para bastones
09.20	Cinturón de posicionamiento con cierre
09.21	Anclajes para el transporte en vehículos
09.22	Bomba de alta presión
09.23	Bomba de aire

10. Silla de ruedas tipo Champion® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con chasis rígido de aluminio con sistema de plegado compacto que, una vez retiradas las ruedas y plegado el respaldo, quede en 31cm de altura aprox., con mecanismo de bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de plegado horizontal.
- Asiento. Medidas aprox.:
 - o Ancho: de 36 a 48 cm (en incrementos de 2cm)
 - o Profundidad: de 34 a 48cm (en incrementos de 2cm)
- Centro de gravedad ajustable.
- Regulación de la altura trasera (entre 39 y 49cm) y delantera del asiento (entre 45 y 54cm.)
- Respaldo ajustable en ángulo y altura.
- Pendiente máxima tolerable 7º
- Ajuste del largo de pierna de 32 a 50cm.
- Peso aprox. de la silla: 9,2Kg. Peso de transporte: 6,7Kg.
- Peso máximo usuario: 125Kg.
- Ruedas traseras estándar de 24".
- Aros de propulsión de aluminio ligero.
- Kit de herramientas incluido

▪ Presentación:

10.01	Silla de ruedas tipo Champions® o similar.
OPCIONAL	
10.02	Recambio rueda delantera (el par)
10.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
10.04	Eje desmontable rápido rueda trasera
10.05	Rueda antivuelco derecha o izquierda
10.06	Frenos activos
10.07	Prolongador palanca frenos
10.08	Iluminación pasiva
10.09	Barra estabilizadora respaldo, abatible, desmontable.
10.10	Empuñaduras plegables
10.11	Reposabrazos ajustables en altura
10.12	Reposabrazos tubulares ajustables en altura, desmontables, abatibles y acolchados
10.13	Soporte para bastones derecho o izquierdo
10.14	Cinturón postural

11. Silla de ruedas tipo K-Series® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas ligera con chasis rígido de aluminio con sistema de plegado compacto con mecanismo de bloqueo de seguridad.
- Chasis de aluminio a 75° del suelo
- Asiento. Medidas aprox.:
 - o Ancho: de 32 a 48 cm (en incrementos de 2cm)
 - o Profundidad: de 35 a 52,5cm (en incrementos de 2,5cm)
 - o Altura trasera: de 38 a 49cm) y delantera de 45 a 52cm.
- Centro de gravedad ajustable.
- Respaldo ajustable en ángulo y altura.
- Reposabrazos ajustable en altura
- Ajuste del largo de pierna de 29 a 48cm.
- Peso aprox. de la silla: desde 8,1Kg
- Peso máximo usuario: 130Kg.

▪ Presentación:

11.01	Silla de ruedas tipo K-series® estándar o similar
OPCIONAL	
11.02	Recambio rueda delantera (el par)
11.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
11.04	Eje desmontable rápido rueda trasera
11.05	Rueda antivuelco derecha o izquierda
11.06	Rueda antivuelco activo
11.07	Frenos activos
11.08	Prolongador palanca frenos
11.09	Iluminación pasiva
11.10	Empuñaduras fijos cortos
11.11	Empuñaduras fijos largos
11.12	Empuñaduras plegables
11.13	Reposabrazos ajustables en altura
11.14	Reposabrazos tubulares ajustables en altura, desmontables, abatibles y acolchados
11.15	Plataforma ajustable en ángulo
11.16	Soporte para bastones derecho o izquierdo
11.17	Cinturón postural
11.18	Bomba de hinchado

12. Silla de ruedas tipo Helium® y Helium® Pro o similares

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con chasis rígido de aluminio con sistema de plegado compacto que, una vez retiradas las ruedas y plegado el respaldo, quede en 31cm de altura aprox., con mecanismo de bloqueo de seguridad.
- Los tubos ovalados de aluminio del armazón han de proporcionar mayor aprovechamiento de la energía para mejorar la maniobrabilidad y la velocidad.
- Asiento. Medidas aprox.:
 - o Ancho: de 32 a 46cm (en incrementos de 2cm)
 - o Profundidad: de 34 a 48cm (en incrementos de 2cm)
- Centro de gravedad ajustable (sólo en Helium)

- Regulación de la altura trasera (entre 37 y 50cm) y delantera del asiento (entre 43 y 57cm.) aprox.
- Respaldo ajustable en ángulo (-31° a 15°) y altura (desde 25 a 445cm, en incrementos de 2,5cm. aprox.) en Helium.
- El respaldo de Helium Pro puede ser fijo soldado (ángulo desde -4° a +4°) o plegable ajustable en ángulo, regulable en altura.
- Peso aprox. de la silla:
 - o Helium: 6,8Kg (la talla más pequeña). Sin ruedas: 5,2Kg.
 - o Helium Pro: 6,4Kg (la talla más pequeña) Sin ruedas: 4,8Kg
- Peso máximo usuario: 125Kg.
- Ruedas delanteras macizas de 3", 4", 5", 6".
- Ruedas traseras ergonómicas, autopropulsables de 24"
- Aros de aluminio o acero inoxidable
- Reposapiés tubulares o plataforma ajustable en ángulo y profundidad de aluminio
- Tapicería de asiento con un bolsillo
- Kit de herramientas

▪ Presentación:

12.01	Silla de ruedas tipo Helium® o similar.
12.02	Silla de ruedas tipo Helium® Pro o similar.
OPCIONAL	
12.03	Recambio rueda delantera
12.04	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
12.05	Rueda delantera maciza con luces
12.06	Ruedas traseras ultraligeras
12.07	Suspensión en ruedas traseras
12.08	Ruedas antivuelco no abatibles
12.09	Rueda antivuelco abatible derecha o izquierda
12.10	Rueda antivuelco activo
12.11	Freno de rodilla
12.12	Alargador de freno de rodilla
12.13	Freno compacto
12.14	Freno compacto ligero
12.15	Freno hemipléjico derecho o izquierdo
12.16	Ángulo de armazón a 88° o 92°
12.17	Respaldo plegable, ajustable en ángulo, con doble sistema de bloqueo
12.18	Empuñaduras plegables
12.19	Plataforma de aluminio montada alta, ajustable en ángulo y profundidad
12.20	Reposabrazos ajustables en altura
12.21	Reposabrazos ajustable en altura y profundidad mediante herramientas
12.22	Reposabrazos tubulares
12.23	Protector lateral ligero
12.24	Soporte para bastones
12.25	Cinturón de posicionamiento con cierre
12.26	Anclajes para el transporte en vehículos
12.27	Bomba de alta presión
12.28	Bomba de aire

13. Silla de ruedas tipo Tiga Sub4® o similares

▪ Descripción:

- Silla de ruedas a medida con chasis rígido, robusto y ultraligero de aluminio de alta calidad (7020), con gran resistencia así como flexibilidad y suavidad de movilidad.
- Tapicería transpirable y ajustable en tensión
- Frenos compactos
- Ruedas delanteras 4".
- Ruedas traseras de 24"/25"
- Protectores laterales de carbono
- Reposapiés ajustable en altura, con plataforma de carbono
- Centro de gravedad fijo
- Asiento:
 - o Ancho: de 25 a 44cm aprox.
 - o Profundidad: de 25 a 44cm aprox.
- Peso aprox. de la silla: 3,6Kg, sin ruedas ni cojín (la talla más pequeña)
- Peso máximo usuario: 110Kg.

▪ Presentación:

13.01	Silla de ruedas a medida tipo Tiga Sub4® o similar
OPCIONAL	
13.02	Recambio rueda delantera
13.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
13.04	Antivuelco unilateral
13.05	Respaldo plegable con doble sistema de bloqueo y ajuste de ángulo
13.06	Protectores laterales de aluminio fijos
13.07	Empuñaduras extraíbles
13.08	Empuñaduras plegables
13.09	Elevador de plataforma soldado

14. Silla de ruedas tipo Panthera U3 Light® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas con chasis rígido, robusto y ultraligero de cromo-molibdeno, con gran resistencia así como flexibilidad y suavidad de movilidad.
- Eje trasero de fibra de carbono.
- Monofreno
- Reposapiés de aluminio o titanio
- Respaldo con ajuste de ángulo
- Ruedas:
 - o Delanteras: 3" aprox.
 - o Traseras: 24". aprox.
 - o Aros de propulsión de titanio
- Ángulo ajustable del respaldo.
- Tapizados de respaldo y asiento ajustables
- Banda para pantorrillas
- Bolsa bajo el asiento y caja de herramientas.
- Caja de herramientas
- Asiento:

- o Anchura aprox. de 33 a 45cm, en intervalos de 3cm
- o Profundidad de 36 a 45cm aprox. (ajustable)
- o Altura trasera aprox.: 43cm
- o Altura delantera aprox.: 47cm.
- Peso aprox. de la silla: 5,9Kg; peso aprox. de transporte: 3,6Kg.
- Peso máximo usuario: 100Kg.

▪ Presentación:

14.01	Silla de ruedas tipo Panthera U3 Light® o similar.
OPCIONAL	
14.02	Recambio rueda delantera
14.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
14.04	Monofreno hemipléjico derecho o izquierdo
14.05	Empuñaduras plegables

15. Silla de ruedas tipo Trigo S-line® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas ligera con chasis robusto triangular y fácil de transportar.
- Cruceta adecuada al peso del paciente
- Centro de gravedad adaptable
- Reposapiés monobloc de aluminio fijo, plegable
- Con protector de ropa fijo de aluminio
- Respaldo de altura fija desde 25 hasta 51cm. aprox.
- Ruedas:
 - o Delanteras: de 3" a 6" aprox. según altura delantera asiento
 - o Traseras: de 20", 22" o 24". aprox. regulables en ángulo
 - o Aros de propulsión de titanio
- Asiento:
 - o Anchura aprox. de 30 a 50cm.
 - o Profundidad de 32 a 50cm aprox.
 - o Altura trasera aprox.: desde 31,5 hasta 51,5cm
 - o Altura delantera aprox.: desde 38 hasta 51cm.
- Peso aprox. de la silla: 10Kg.
- Peso máximo usuario: 130Kg.

▪ Presentación:

15.01	Silla de ruedas tipo Trigo S-line® o similar.
OPCIONAL	
15.02	Recambio rueda delantera
15.03	Recambio rueda trasera
15.04	Ruedas traseras 24" cubierta reforzada
15.05	Protector de ropa antisalpicadura de aluminio fijo
15.06	Reposapiés monobloc elevado
15.07	Reposapiés invertido
15.08	Respaldo reclinable (82° a 102° aprox.)
15.09	Respaldo reclinable y plegable (82° a 102° aprox.)
15.10	Respaldo altura regulable
15.11	Puños de empuje fijos
15.12	Puños de empuje plegables
15.13	Porta bastones derecho o izquierdo

15.14	Ruedas antivuelco
15.15	Barra estabilizadora respaldo

SILLAS ELÉCTRICAS

16. Silla de ruedas eléctrica tipo Q200 R® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica ultra compacta (ancho máximo 58cm, longitud 107cm, aprox.), con tracción trasera, radio de giro reducido, estable, con controles de conducción simples e intuitivos.
- Baterías de 55 Amp.
- Velocidad máxima de 10Km/h
- Compatible para poder conducir un vehículo desde la misma silla.
- Respaldo abatible; reposabrazos y reposapiés desmontables.
- Ruedas:
 - o Delanteras: 9" aprox.
 - o Traseras: 14" aprox.
- Ángulo del respaldo ajustable manualmente.
- Anchura aprox. de asiento de 43 a 50cm. (ajustable)
- Profundidad del asiento de 40,5 a 50,5cm aprox. (ajustable)
- Peso aprox. de la silla: desde 98Kg. Baterías incluidas.
- Peso máximo usuario: 136Kg.

▪ Presentación:

16.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Q200 R® o similar
OPCIONAL	
16.02	Recambio rueda delantera
16.03	Recambio rueda trasera (maciza)
16.04	Kit ajuste altura asiento
16.05	Subebordillos
16.06	Recambio batería

17. Silla de ruedas eléctrica tipo Bora® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica de propulsión trasera, de chasis rígido, para uso interior y exterior.
- Baterías de 50 Ah de gel
- Potencia de motor 2x230W.
- Velocidad 10Km/h.
- Ruedas delanteras de 9"
- Ruedas traseras macizas de 12,5"
- Mando tipo joystick con soporte abatible
- Autonomía aprox.: 30Km.
- Pendiente de seguridad: máximo 18%
- Capacidad de superar obstáculos: 60mm. Aprox.
- Ángulo del respaldo ajustable de 90 a 120°, desmontable
- Unidad de asiento desmontable

- Ancho del asiento: de 44 a 48cm aprox.
- Profundidad de asiento. Medidas aprox.: 46cm, regulable mediante guía desde 41 hasta 51cm
- Peso aprox. de la silla: desde 98Kg.
- Peso máximo usuario: 130Kg.
- Sistema de antivuelco
- Reposabrazos en T desmontable, ajustable en altura
- Reposapiés fijos a 80°
- Basculación asiento eléctrica 0-20°
- Programable mediante Bluetooth

▪ Presentación:

17.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Bora® o similar
OPCIONAL	
17.02	Recambio rueda delantera
17.03	Recambio rueda trasera
17.04	Recambio batería
17.05	Freno estacionamiento
17.06	Soportes laterales con brazo prolongable y almohadilla rígida (un par)
17.07	Soportes laterales con brazo prolongable y almohadilla multiajustable (un par)
17.08	Plataforma ajustable en ángulo
17.09	Respaldo reclinable eléctrico
17.10	Reposapiés ajustables en ángulo
17.11	Reposapiernas elevable manual derecha o izquierda
17.12	Reposapiernas elevable eléctrica derecha o izquierda
17.13	Reposabrazos acolchado con protector integrado
17.14	Reposabrazos abatible
17.15	Reposabrazos desplazable con soporte, ajustable en altura
17.16	Soporte cadera derecha o izquierda
17.17	Reposacabezas
17.18	Reposacabezas envolvente
17.19	Reposacabezas envolvente con soporte mejilla
17.20	Reposacabezas tipo Elan® o similar
17.21	Reposacabezas tipo Elan® occipital o similar
17.22	Reposacabezas tipo Elan® 4 puntos o similar
17.23	Soporte lateral (pares) con brazo prolongado y almohadilla rígida
17.24	Soporte lateral (pares) con brazo prolongado y almohadilla multiajustable
17.25	Basculación eléctrica (0° a 20°)
17.26	Basculación eléctrica (0° a 20°) con movimiento CoG
17.27	Elevador de asiento con basculación eléctrica (0° a 20°) con movimiento CoG
17.28	Soporte para bastones derecho o izquierdo
17.29	Cinturón fijación con hebilla
17.30	Estabilizador pélvico
17.31	Cinturón pélvico dos puntos, ajuste central, cierre por hebilla
17.32	Cinturón pélvico dos puntos, doble ajuste central
17.33	Anclajes para el transporte en vehículos
17.34	Mando mentón proporcional
17.35	Mando 10 botones para cambios posturales
17.36	Cable 2 conexiones para pulsadores externos
17.37	Pulsadores redondos u ovalados
17.38	Diferentes tipos de pomos para joystick
17.39	Kit de luces con intermitentes
17.40	Kit de luces LED con intermitentes
17.41	Kit subebordillos
17.42	Bandeja abatible derecha o izquierda
17.43	Kit de herramientas

18. Silla de ruedas eléctrica tipo Juvo B4® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica compacta, flexible, robusta y suspensión trasera.
- Baterías de fácil acceso con capacidad de 63Ah de gel con tiempo máximo de carga de 12h.
- Cargador
- Motor de 6Km/h y 7,2Km/h
- Mando tipo giroscopio y soporte abatible. Joystick de control.
- Posibilidad de montaje de electrónica VR2 o R-Net
- Iluminación magnética mediante LED
- Ruedas guía macizas de 9"
- Bandeja portaobjetos
- Clavijas de carga USB
- Subebordillos
- Ángulo del asiento ajustable manualmente.
- Reclinación del respaldo ajustable manualmente
- Asiento:
 - o Anchura aprox.: de 34 a 56cm.
 - o Profundidad aprox. de 34 a 48cm.
- Peso aprox. de la silla: desde 93,5Kg. En vacío
- Peso máximo usuario: 160Kg.

▪ Presentación:

18.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Juvo B4® o similar
OPCIONAL	
18.02	Recambio rueda delantera (maciza)
18.03	Recambio rueda trasera (maciza)
18.04	Recambio batería (par)
18.05	Cargador 10A
18.06	Suspensión horquilla
18.07	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad
18.08	Elevación eléctrica del asiento
18.09	Basculación de asiento de 45° y elevación eléctrica del asiento
18.10	Basculación eléctrica de asiento de 20°
18.11	Regulación eléctrica del ángulo de respaldo 30°
18.12	Reposapiés elevables de forma mecánica
18.13	Reposapiés elevables de forma eléctrica
18.14	Acolchado lateral para las piernas en el reposapiés elevables
18.15	Paletas individuales de aluminio
18.16	Paleta única de aluminio
18.17	Reposabrazos abatible
18.18	Cinturón pélvico estándar
18.19	Cinturón de dos puntos acolchados con cierre de metal
18.20	Arnés dinámico diversas tallas
18.21	Arnés de esternón diversas tallas
18.22	Arnés torácico diversas tallas
18.23	Arnés para hombro diversas tallas
18.24	Manillares de empuje
18.25	Accesorio joystick: horquilla para tetrapléjicos
18.26	Subebordillos
18.27	Kit para transporte vehículo
18.28	Retrovisor

18.29	Mesa de terapia abatible
18.30	Soporte bastón
18.31	Kit herramientas
18.32	Bomba inflado

19. Silla de ruedas eléctrica tipo Triplex® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica compacta, flexible y robusta.
- Baterías: 2 unidades de 12v/55Ah.
- Motor 2x24V/450W. Velocidad 6 o 10Km/h
- Cargador
- Autonomía de 32Km aprox.
- Superación de obstáculos de 50mm. de altura y pendientes de 8º
- Mando tipo giroscopio, abatible y regulable en profundidad
- Respaldo reclinable eléctrico
- Basculación de asiento eléctrica
- Reposabrazos regulables en anchura y altura, desmontables.
- Reposapiés con ajuste de ángulo y abatibles.
- Cojín de asiento
- Cinturón de seguridad
- Fijación para transporte
- Set de herramientas.
- Radio de giro: 120cm.
- Intermitentes
- Ruedas:
 - o Ruedas antivuelco
 - o Ruedas delanteras: 8" aprox.
 - o Ruedas traseras: 14" aprox. con amortiguación
- Asiento:
 - o Anchura aprox. de 41 a 50cm.
 - o Profundidad aprox.:40 a 45cm
 - o Altura aprox.: 54cm.
 - o Cojín estándar
- Peso aprox. de la silla: 88,3Kg.
- Peso máximo usuario: 136Kg.

▪ Presentación:

19.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Triplex® o similar
OPCIONAL	
19.02	Recambio rueda delantera
19.03	Recambio rueda trasera
19.04	Recambio batería
19.05	Reposacabezas
19.06	Ajuste horizontal reposapiernas regulable en anchura manual (par)
19.07	Subebordillos

20. Silla de ruedas eléctrica tipo Storm4® y Storm4 X-plore® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica compacta, flexible y robusta.
- Suspensión en las cuatro ruedas para mejor adaptación a suelos irregulares (modelo X-plorer)
- Baterías: 70Ah. Potencia de motor 340W, 12Km/h.
- Radio de giro 177cm.
- Ruedas delanteras y traseras neumáticas
- Guardabarros delanteros y traseros
- Autonomía de 36Km aprox.
- Superación de obstáculos de 60mm. de altura y pendientes de 11,3°
- Electrónica programable mediante Bluetooth
- Mando tipo giroscopio y con tecnología táctil, con almacenamiento de información.
- Luces LED
- Fácil acceso a la electrónica.
- Posibilidad de escoger tipo de asiento.
- Basculación de asiento ajustable manualmente
- Reposapiés regulables.
- Respaldo regulable manualmente
- Cojín estándar
- Reposabrazos en T, desmontable con altura ajustable
- Asiento:
 - o Anchura aprox. de 38 a 53cm.
 - o Profundidad aprox.: de 41 a 51cm
 - o Altura aproximada de asiento/suelo: de 40 a 65cm
- Peso aprox. de la silla: 174Kg.
- Peso máximo usuario: 150Kg.

▪ Presentación:

20.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Storm4® o similar
20.02	Silla de ruedas eléctrica tipo Storm4 X-plore® o similar
OPCIONAL	
20.03	Recambio rueda delantera
20.04	Recambio rueda trasera
20.05	Recambio batería
20.06	Rueda delantera maciza
20.07	Rueda trasera maciza
20.08	Chasis asiento telescópico
20.09	Reposapiés elevable manual derecho o izquierdo
20.10	Reposapiés elevable manual con angulación ajustable derecho o izquierdo
20.11	Reposapiés elevable eléctrico con angulación ajustable derecho o izquierdo
20.12	Reposabrazos acolchado con protector integrado
20.13	Reposabrazos abatible
20.14	Reposabrazos desplazable con soporte, ajustable en altura
20.15	Reposacabezas
20.16	Reposacabezas envolvente
20.17	Reposacabezas envolvente con soporte mejilla
20.18	Reposacabezas tipo Elan® o similar
20.19	Reposacabezas tipo Elan® occipital o similar
20.20	Reposacabezas tipo Elan® 4 puntos o similar

20.21	Soporte lateral (pares) con brazo prolongado y almohadilla rígida
20.22	Soporte lateral (pares) con brazo prolongado y almohadilla multiajustable
20.23	Soporte cadera derecha o izquierda
20.24	Basculación eléctrica (0° a 25°)
20.25	Respaldo reclinable eléctrico
20.26	Elevador asiento eléctrico
20.27	Puños de empuje
20.28	Mando mentón proporcional
20.29	Soporte abatible lateralmente derecha o izquierda, eléctrico
20.30	Mando occipital con sensores de proximidad con laterales estándar
20.31	Mando occipital con sensores de proximidad con laterales especiales
20.32	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico
20.33	Mando 10 botones para cambios posturales
20.34	Cable 2 conexiones para pulsadores externos
20.35	Cargador USB
20.36	Pulsadores redondos u ovalados
20.37	Diferentes tipos de pomos para joystick
20.38	Kit de luces con intermitentes
20.39	Kit de luces LED con intermitentes
20.40	Kit subebordillos
20.41	Fijación 4 puntos para interior vehículo
20.42	Estabilizador pélvico
20.43	Cinturón pélvico dos puntos, ajuste central, cierre por hebilla
20.44	Cinturón pélvico dos puntos, doble ajuste central
20.45	Freno estacionamiento
20.46	Soporte para bastones derecho o izquierdo
20.47	Bandeja abatible derecha o izquierda
20.48	Kit de herramientas

21. Silla de ruedas eléctrica tipo Esprit Action4 NG® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas eléctrica compacta, flexible, transportable y ligera.
- Doble cruceta
- Capacidad de las baterías: 12Ah. Potencia de motor 150W.
- Radio de giro 186cm.
- Autonomía de 6Km aprox.
- Superación de obstáculos de 30mm. de altura y pendientes de 5-10°
- Mando tipo giroscopio
- Fácil acceso a la electrónica.
- Basculación de asiento de 3° ajustable manualmente
- Desplazamiento de los reposabrazos hacia fuera.
- Respaldo reclinable por cremallera.
- Reposapiés elevables.
- Anchura aprox. de asiento de 38 a 60,5cm.
- Profundidad del asiento de 40 a 50cm aprox.
- Peso aprox. de la silla: 45Kg.
- Peso máximo usuario: 125Kg.

▪ Presentación:

21.01	Silla de ruedas eléctrica tipo Esprit Action4 NG® o similar
OPCIONAL	
21.02	Recambio rueda delantera

21.03	Recambio rueda trasera (cámara y cubierta)
21.04	Recambio batería 12Ah
21.05	Batería 17Ah
21.06	Recambio batería 17Ah
21.07	Doble mando intuitivo
21.08	Enchufe cargador externo
21.09	Reposabrazos multiposición desmontable derecho o izquierdo
21.10	Reposacabezas simple
21.11	Reposacabezas envolvente
21.12	Reposacabezas envolvente con soporte de mejilla
21.13	Cincha reposapiernas ajustable
21.14	Ruedas antivuelco
21.15	Soporte para bastones
21.16	Mesa abatible

22. Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo tipo Q400® o similar

▪ Descripción:

- Silla eléctrica de chasis fijo
- Posibilidad de tracción delantera, trasera o central, con la suspensión adecuada a cada tipo de tracción.
- Capacidad de soportar hasta 136 Kg
- Asiento:
 - o Anchura aprox.: de 38,5 a 51 cm
 - o Profundidad aprox.: de 41 a 56 cm
 - o Altura aprox. asiento/suelo: desde 41,5 a 49 cm
- Reclinación de respaldo manual de -4° a 16° o de -5° a 30°
- Basculación de asiento de forma manual mediante herramientas 0°, 3°, 6° y 9°
- Motores de 6km/h, 2 polos
- Baterías de gel de 60 Amp.
- Cargador de 220V/8A
- Respaldo ajustable en ángulo con herramientas
- Sistema de control electrónico VR2
- Tipos y modelos de ruedas delanteras y traseras adaptadas a la tracción de la silla
- Reposabrazos abatibles almohadillados
- Cinturón
- Mando fijo o abatible
- Reposapiés abatibles a 70°
- Posibilidad de crear diferentes perfiles de uso para el usuario
- Pendiente de seguridad de 10° (tracción trasera) y 8° (tracción central y delantera).
- Peso de la silla desde 130Kg. aprox.

▪ Presentación:

22.01	Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo con tracción delantera, trasera o central tipo Q400® M/R/F o similar
OPCIONAL	
22.02	Recambio rueda delantera
22.03	Recambio rueda trasera
22.04	Recambio batería
22.05	Motor 10Km/h (2 polos)
22.06	Motor 6Km/h o 8Km/h (4 polos)
22.07	Motor 10Km/h (4 polos)
22.08	Pomo Joystick en forma de T
22.09	Pomo Joystick para apoyar el mentón
22.10	Sube bordillos

22.11	Luces LED homologadas
22.12	Respaldo plegable
22.13	Respaldo reclinable manual de -5° a 30°
22.14	Respaldo reclinable eléctrica de -5° a 30°
22.15	Soportes laterales con almohadillado
22.16	Basculación eléctrica de 0° a 30°
22.17	Basculación eléctrica de -5° a 25°
22.18	Basculación eléctrica de 0° a 50°
22.19	Elevación 30cm y basculación eléctrica de 0° a 30°
22.20	Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175mm extensión
22.21	Reposacabezas anatómico
22.22	Reposacabezas flexible
22.23	Brazo de montaje para reposacabezas
22.24	Brazo de montaje para reposacabezas, desmontaje rápido
22.25	Soporte de muslo abatible pequeño derecho o izquierdo
22.26	Soporte de muslo abatible grande derecho o izquierdo
22.27	Reposabrazos reclinables
22.28	Reposabrazos en forma de T abatibles
22.29	Reposabrazos hemipléjico, derecho o izquierdo
22.30	Soportes para rodilla
22.31	Soporte para amputados derecho o izquierdo
22.32	Almohadilla pantorrillera
22.33	Cinturón pélvico de 2 puntos
22.34	Cinturón pélvico de 4 puntos
22.35	Cinturón pélvico de 4 puntos en V
22.36	Soporte de bastones
22.37	Mesa abatible
22.38	Media mesa abatible
22.39	Mando VR2 para opciones eléctricas y luces
22.40	Programador VR2
22.41	Programador manual DTT para VR2 con cable conector
22.42	Mando VR2 para usuario y acompañante
22.43	Mando VR2 sólo para acompañante
22.44	Caja de control de 4 actuadores
22.45	Sistema de control de tracción tipo R-Net
22.46	Mando R-Net de Leds
22.47	Mando con pantalla a color
22.48	Mecanismo para abatir el mando en paralelo (VR" o R-Net)
22.49	R-Net PC programmer
22.50	Programador manual DTT para R-Net con cable conector
22.51	Módulo de luces y opciones eléctricas R-Net
22.52	Mando R-Net para usuario y acompañante
22.53	Mando R-Net sólo para acompañante
22.54	Mando con pantalla a color LCD montado en le centro de la mesa
22.55	Caja de control para 2 funciones/posiciones de asiento

23. Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo tipo Q500® o similar

▪ Descripción:

- Silla eléctrica de chasis fijo con
- Posibilidad de tracción delantera, trasera o central, con la suspensión adecuada a cada tipo de tracción.
- Radio de giro compacto.
- Ruedas delanteras de 13"/14" dependiendo de la tracción
- Ruedas traseras de 9"/10" dependiendo de la tracción
- Sistema antibalanceo
- Capacidad de soportar hasta 160 Kg

- Sistema de asiento flexible, ajustable y configurable
- Asiento:
 - o Anchura aprox. de 38 a 56 cm
 - o Profundidad aprox. de 40 a 56 cm
 - o Altura aprox. de asiento/suelo: desde 41,5 a 49 cm
- Reclinación de respaldo manual de -4° a 16° o de -5° a 30°
- Basculación de asiento de forma manual mediante herramientas 0°, 3°, 6° y 9°
- Motores de 10km/h
- Baterías de 80 Amp.
- Carregador 220V/10A
- Sistema de control VR2
- Tipos y modelos de ruedas delanteras y traseras adaptadas a la tracción de la silla
- Reposabrazos desmontables o abatibles.
- Reposapiés abatibles a 70°
- Guardabarros
- Posibilidad de crear diferentes perfiles de uso para el usuario
- Pendiente de seguridad de 10° (tracción trasera) y 8° (tracción central y delantera)
- Cinturón 5cm x 170cm aprox.
- Peso de la silla desde 133Kg. aprox.

▪ Presentación:

23.01	Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo con tracción delantera, trasera o central tipo Q500® M/R/F o similar
OPCIONAL	
23.02	Recambio rueda delantera
23.03	Recambio rueda trasera
23.04	Recambio batería
23.05	Pomo Joystick en forma de T
23.06	Pomo Joystick para apoyar el mentón
23.07	Sube bordillos
23.08	Luces LED homologadas
23.09	Respaldo plegable, desmontaje rápido
23.10	Respaldo reclinable eléctrico de 0° a 40°
23.11	Respaldo reclinable eléctrico de 0° a 60°
23.12	Soportes laterales con almohadillado
23.13	Basculación eléctrica de 0° a 30°
23.14	Basculación eléctrica de -5° a 25°
23.15	Basculación eléctrica de 0° a 50°
23.16	Basculación eléctrica de -5° a 45°
23.17	Elevación 30cm y basculación eléctrica de 0° a 30°
23.18	Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175mm extensión
23.19	Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175mm extensión, con plataforma hasta el suelo
23.20	Reposacabezas anatómico
23.21	Reposacabezas flexible
23.22	Brazo de montaje para reposacabezas
23.23	Soporte de muslo abatible pequeño derecho o izquierdo
23.24	Soporte de muslo abatible grande derecho o izquierdo
23.25	Reposabrazos reclinables, abatibles
23.26	Reposabrazos hemipléjico derecho o izquierdo
23.27	Soporte para rodilla abatible derecho o izquierdo
23.28	Soporte para amputados derecho o izquierdo
23.29	Almohadilla pantorrillera
23.30	Almohadilla pantorrillera acolchada
23.31	Cinturón 5cm x 270cm aprox
23.32	Soporte de bastones
23.33	Mesa abatible ajustable en anchura

23.34	Media mesa abatible
23.35	Retrovisor derecho o izquierdo
23.36	Programador VR2
23.37	Programador manual DTT para VR2 con cable conector
23.38	Mando VR2 para usuario y acompañante
23.39	Mando VR2 sólo para acompañante
23.40	Caja de control de 4 actuadores
23.41	Sistema de control de tracción tipo R-Net
23.42	R-Net PC programmer
23.43	Programador manual DTT para R-Net con cable conector
23.44	Módulo de luces y opciones eléctricas R-Net
23.45	Mando R-Net para usuario y acompañante
23.46	Mando R-Net sólo para acompañante

24. Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo tipo Juvo® B5 o similar

▪ Descripción:

- Silla eléctrica de chasis fijo de tracción trasera, con gran estabilidad direccional.
- Unidad de control básica programable, con sencillo panel de control compuesto por pequeño teclado, pantalla LED y joystick.
- Asiento ajustable, reposabrazos elevables.
- Respaldo acolchado, con regulación mecánica del ángulo.
- Interruptor de encendido/apagado
- Carcasas ergonómicas rígidas para maximizar la tolerancia la sedestación
- Ruedas antivuelco delanteras.
- Capacidad de superación de obstáculos aprox.: 10cm.
- Disminución de velocidad automática en curvas para evitar los vuelcos laterales.
- Marcha atrás.
- Iluminación magnética LED
- Velocidad de 6 y 7,2Km/h
- Asiento:
 - o Anchura aprox.: de 34 a 56 cm
 - o Profundidad aprox.: de 34 a 50 cm
 - o Altura aprox. de asiento/suelo: de 40 a 55cm
- Baterías de 63 Ah de gel con tiempo máximo de carga de 12h.
- Cargador para batería
- Autonomía aprox.: 35Km.
- Peso de la silla desde 107Kg. aprox.
- Peso de usuario: máximo 140Kg

▪ Presentación:

24.01	Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo tipo Juvo® B5 o similar
OPCIONAL	
24.01	Silla de ruedas eléctrica de chasis fijo tipo Juvo® B5 o similar
24.02	Recambio rueda delantera (maciza)
24.03	Recambio rueda trasera (maciza)
24.04	Recambio batería (par)
24.05	Joystick tipo VR2 para mesa de terapia
24.06	Joystick tipo TENº
24.07	Joystick tipo TENº módulo eléctrico para mesa de terapia
24.08	Sube bordillos
24.09	Asiento estándar XL
24.10	Regulación eléctrica del ángulo del respaldo
24.11	Refuerzo lateral
24.12	Soporte LUMBAR

24.13	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad
24.14	Elevación eléctrica de asiento hasta 35cm
24.15	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad + Elevación eléctrica de asiento hasta 35cm
24.16	Reposabrazos abatibles
24.17	Reposapiés elevables de forma mecánica con compensación de longitud
24.18	Reposapiés elevables de forma eléctrica con compensación de longitud
24.19	Reposapiés central
24.20	Paletas individuales de aluminio
24.21	Paleta única de aluminio
24.22	Acolchado lateral para reposapiés elevable
24.23	Cargador batería 10A
24.24	Cinturón con dos puntos acolchado con cierre de metal
24.25	Cinturón con dos puntos acolchado con cierre de plástico
24.26	Arnés dinámico
24.27	Arnés para pecho y hombros
24.28	Arnés torácico estrecho
24.29	Arnés para hombros
24.30	Soporte de bastones
24.31	Mesa abatible ajustable en anchura
24.32	Retrovisor derecho o izquierdo
24.33	Iluminación completa
24.34	Juego de herramientas
24.35	Bomba de inflado
24.36	Enchufe USB

25. Silla de ruedas eléctrica tipo SPA® o similar

▪ Descripción:

- Silla eléctrica de aluminio ligero, plegable, fácil de transportar
- Control frontal del estado de la carga de las baterías
- Baterías de litio: 2x6Ah
- Cargador para batería
- Radio de giro: 90cm.
- Ruedas antipinchazo, con suspensión
- Sistema de frenos electromagnéticos.
- Unidad de control joystick anatómico 360°.
- Asiento extraíble y lavable a 95°C
- Respaldo de alta calidad, extraíble y lavable a 95°C
- Reposapiés abatible
- Capacidad de superación de obstáculos aprox.: 11,5cm.
- Velocidad de 6Km/h
- Asiento:
 - o Anchura aprox.: 47cm
 - o Profundidad aprox.: 43 cm
 - o Altura aprox. de asiento/suelo: 46cm
- Medidas aprox. plegada: 37x78cm.
- Autonomía aprox.: 25Km.
- Peso de la silla desde 26,5Kg. aprox.
- Peso de usuario: máximo 180Kg
- Bolsa inferior

▪ Presentación:

25.01	Silla de ruedas eléctrica tipo SPA® o similar
OPCIONAL	
25.02	Recambio rueda delantera
25.03	Recambio rueda trasera
25.04	Recambio batería

SILLAS DE RUEDAS BASCULANTES

26. Silla de ruedas basculante tipo SR45® o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas de posicionamiento con sistema de basculación rotacional hasta 45° (se mantienen el centro de gravedad del paciente y el centro de alineación de la silla alineados) y múltiples opciones de posicionamiento, con esfuerzo mínimo.
- Chasis y base de asiento sólidas.
- Máxima maniobrabilidad y estabilidad.
- Longitud total aprox.: 70/79cm
- Grado de basculación de 0° a 45°
- Asiento:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 51cm
 - o Profundidad aprox.: de 36 a 56cm
- Peso aprox. desde 17,6Kg (la talla más pequeña)
- Peso máximo usuario: 120Kg.

▪ Presentación:

26.01	Silla de ruedas basculante tipo SR45® o similar.
OPCIONAL	
26.02	Recambio rueda delantera (maciza)
26.03	Recambio rueda trasera (maciza)
26.04	Armazón ancho 51cm.
26.05	Armazón profundidad 51 y 54cm
26.06	Armazón profundidad 56cm
26.07	Frenos para acompañante
26.08	Alargadores de freno
26.09	Ruedas antivuelco
26.10	Respaldo plegable
26.11	Respaldo reclinable
26.12	Reposabrazos ajustables en altura
26.13	Reposabrazos con anclaje de doble tubo ajustables en altura, sin apoyo transfer
26.14	Reposabrazos con anclaje de doble tubo ajustables en altura, con apoyo transfer
26.15	Reposabrazos con anclaje de doble tubo ajustables en altura y abatibles, sin apoyo transfer
26.16	Reposabrazos con anclaje de doble tubo ajustables en altura y abatibles, con apoyo transfer
26.17	Reposapiés elevables
26.18	Plataforma de aluminio ajustable en ángulo
26.19	Cinta talonera
26.20	Cinta para los pies
26.21	Cinturón postural con cierre y con anclajes (cierre universal o de avión)
26.22	Anclajes para el cinturón
26.23	Topes para basculación

27. Silla de ruedas basculante tipo Azalea® y Azalea® Assist o similar

▪ Descripción:

- Silla de ruedas de posicionamiento con sistema de basculación de asiento con transferencia de peso hasta 25º y una inclinación del respaldo de 30º Chasis y base de asiento sólidas.
- Máxima maniobrabilidad y estabilidad.
- Respaldo ergonómico, confortable y ajustable.
- Longitud total aprox.: 90/102cm
- Asiento:
 - o Ancho aprox.: de 39 a 55cm
 - o Profundidad aprox.: de 43 a 50cm
- Peso aprox. desde 34Kg. / Peso de transporte 16,5Kg. (la talla más pequeña)
- Peso máximo usuario: 135Kg.

▪ Presentación:

27.01	Silla de ruedas basculante autopropulsable tipo Azalea® o similar.
27.02	Silla de ruedas basculante tipo Azalea® Assist o similar.
OPCIONAL	
27.03	Recambio rueda delantera
27.04	Recambio rueda trasera (maciza)
27.05	Asiento antideslizante
27.06	Basculación eléctrica asiento y respaldo
27.07	Reposabrazos ajustables en altura, reforzado, acolchado. Derecho o izquierdo
27.08	Reposabrazos ajustables en altura, acolchado. Derecho o izquierdo
27.09	Reposabrazos hemiplejía. Derecho o izquierdo
27.10	Acolchado lateral fijación velcro
27.11	Reposapiés rígido con soportes laterales
27.12	Pescante de aluminio ajustable en ángulo, acolchado. Derecho o izquierdo
27.13	Pescante de aluminio fijo a 90º, abatible. Derecho o izquierdo
27.14	Pescante de aluminio acolchado amputado. Derecho o izquierdo
27.15	Paleta monobloc ajustable en ángulo profundidad corta o larga
27.16	Extensión paleta. Derecha o izquierda.
27.17	Acolchado paleta.
27.18	Cincha reposapiés
27.19	Reposacabezas simple
27.20	Reposacabezas envolvente, ajustable lateralmente
27.21	Reposacabezas envolvente, ajustable lateralmente, con soporte mejilla
27.22	Soporte tronco multiajustable. Derecho o izquierdo
27.23	Soporte tronco abatible. Derecho o izquierdo
27.24	Soporte tronco multiajustable abatible. Derecho o izquierdo
27.25	Kit cuñas posicionamiento (par)
27.26	Acolchado intermedio asiento/respaldo
27.27	Taco abductor
27.28	Mesa con kit de montaje
27.29	Acolchado para bandeja
27.30	Cinturón pélvico
27.31	Fijación arnés
27.32	Soporte para cinturón pélvico
27.33	Kit reflectantes
27.34	Bomba de hinchado
27.35	Soporte para bastones
27.36	Portasueros

COJINES ANTIESCARAS

28. Cojines antiescaras básicos

a) Cojín antiescaras viscoelástico

▪ Descripción:

- Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria, para riesgo alto de UPP.
- Debe favorecer una buena postura y estabilidad, aumentando la superficie de contacto para reducir las presiones.
- Con buena ventilación para evitar la maceración
- Fácil de limpiar.
- Para usuarios de hasta 140Kg.
- Varias medidas. Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 51cm
 - o Profundidad aprox.: de 36 a 46cm

▪ Presentación:

28.01	Cojín antiescaras de espuma viscoelástica diferentes medidas
-------	--

b) Cojín antiescaras gel de silicona

▪ Descripción:

- Cojín de flotación fabricado en gel de silicona para distribuir de forma uniforme el peso y aliviar la presión continuada en las zonas de apoyo, para riesgo medio de UPP.
- Con funda de poliuretano con base antideslizante.
- Mínimo dos medidas. Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 40cm
 - o Profundidad aprox.: de 43 a 45cm
 - o Alto aprox.: 3cm.

▪ Presentación:

28.02	Cojín antiescaras de gel de silicona diferentes medidas
-------	---

29. Cojines antiescaras

a) Cojín antiescaras tipo Jay 2® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de gran estabilidad y posicionamiento con alta protección antiescaras
- Base firme con hondonada pélvica
- Base de espuma modificable para posicionamientos asimétricos y personalizaciones del cojín.
- Bolsa de fluido para inmersión de las tuberosidades isquiáticas hasta 4cm.
- Posibilidad de fluido tipo Recline® o similar, indicado en sillas basculantes para evitar la migración del fluido hacia atrás

- Funda microclimática
- Peso máximo paciente aprox.: 150Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 60cm
 - o Profundidad aprox.: de 40 a 50cm
 - o Altura aprox.: 7,6cm.
- Peso aprox.: 2Kg

▪ Presentación:

29.01	Cojín antiescaras tipo Jay 2® o similar
29.02	Funda recambio resistente a la incontinencia
29.03	Funda recambio microclimática
29.04	Cinturón pélvico (ancho aprox.: 4cm o 5cm)
29.05	Cuñas de posicionamiento aductoras 2,5cm. aprox. (par)
29.06	Cuñas de posicionamiento aductoras 5cm. aprox. (par)
29.07	Cuña abductora 5cm aprox.
29.08	Cuña abductora doble 5cm aprox.
29.09	Guías de cadera 5cm aprox. (par)
29.10	Bolsa grande suplemento fluido
29.11	Bolsa de fluido de repuesto estándar o tipo Recliner® o similar
29.12	Minipad de suplemento de fluido
29.13	Cuña oblicuidad pélvica Derecha o izquierda.
29.14	Cuña ajustable en ángulo
29.15	Base sólida de madera
29.16	Base de espuma

b) Cojín antiescaras tipo Jay 2® Profundo o similar

▪ Descripción:

- Cojín de gran estabilidad y posicionamiento con alta protección antiescaras, para riesgos extremos de UPP.
- Base firme con hondonada pélvica
- Base de espuma contorneable para estabilización pélvica y redistribución de la presión hacia zona femoral y ambos trocánteres.
- Bolsa de fluido para inmersión de las tuberosidades isquiáticas hasta 4cm.
- Posibilidad de fluido indicado en sillas basculantes para evitar la migración del fluido hacia atrás
- Funda microclimática. Posibilidad de funda de incontinencia.
- Peso máximo paciente aprox.: 150Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 61cm
 - o Profundidad aprox.: de 36 a 51cm
 - o Altura aprox.: 10cm.
- Peso aprox.: 2,4Kg

▪ Presentación:

29.17	Cojín antiescaras tipo Jay 2® Profundo o similar. Funda microclima o antiincontinencia
29.18	Cojín antiescaras tipo Jay 2® Profundo o similar con funda de incontinencia y base de regulación en altura
29.19	Funda recambio resistente a la incontinencia
29.20	Funda recambio microclimática

29.21	Gancho para reducción de altura 1,25cm/2,5cm/3,5cm aprox. (4 unidades)
29.22	Cuñas de posicionamiento aductoras 2,5cm. aprox. (par)
29.23	Cuñas de posicionamiento aductoras 5cm. aprox. (par)
29.24	Cuña abductora 5cm aprox.
29.25	Cuña abductora doble 5cm aprox.
29.26	Guías de cadera 5cm aprox. (par)
29.27	Bolsa grande suplemento fluido
29.28	Bolsa de fluido de recambio
29.29	Minipad de suplemento de fluido
29.30	Cuña oblicuidad pélvica Derecha o izquierda.
29.31	Cuña ajustable en ángulo
29.32	Base sólida de madera
29.33	Base regulación en altura y anclajes
29.34	Base de espuma

c) Cojín antiescaras tipo Jay 3® o similar

▪ Descripción:

- Cojín con sistema de sedestación modular completo
- Base firme con tres tamaños de hondonada pélvica
- Base estándar (riesgo alto de UPP) o profunda (riesgo extremo de UPP) con redistribución de la presión superior hacia zona femoral y ambos trocánteres.
- Posibilidad de bolsa de fluido (estándar o personalizable) o de aire (con una o dos válvulas) para inmersión de las tuberosidades isquiáticas hasta 4cm.
- Posibilidad de fluido indicado en sillas basculantes para evitar la migración del fluido hacia atrás
- Funda micro climática. Posibilidad de funda de incontinencia.
- Peso máximo paciente aprox.: 150Kg. (anchuras de 30 a 50cm) y 227Kg (anchuras de 56 a 60cm)
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 30 a 60cm
 - o Profundidad aprox.: de 30 a 60cm
 - o Altura: 9,5cm (estándar y 10,8cm (profundo).
- Peso aprox.: 2,4Kg

▪ Presentación:

29.35	Cojín antiescaras tipo Jay 3 Fluido® Standard o similar
29.36	Cojín antiescaras tipo Jay 3 Fluido® Profundo o similar
29.37	Cojín antiescaras tipo Jay 3 Aire® Standard o similar
29.38	Cojín antiescaras tipo Jay 3 Aire® Profundo o similar
29.39	Funda de recambio microclimática
29.40	Funda resistente a la incontinencia
29.41	Base sólida de madera
29.42	Cuñas de posicionamiento aductoras 2,5cm. aprox. (par)
29.43	Cuñas de posicionamiento aductoras 5cm. aprox. (par)
29.44	Soporte pélvico lateral 5cm. aprox. (par)
29.45	Cuña oblicuidad pélvica Derecha o izquierda. Base estándar o profunda
29.46	Cuña ajustable en ángulo
29.47	Cinturón pélvico (ancho aprox.: 4cm o 5cm)
29.48	Pad de fluido adicional pequeño
29.49	Pad de fluido adicional mediano
29.50	Pad de fluido adicional grande
29.51	Pad de fluido adicional extra grande

29.52	Anillos reductores de hondonada pélvica (cojín estándar o profundo, diferentes tallas)
-------	--

d) Cojín antiescaras tipo Jay Xtreme Active® o similar

▪ Descripción:

- Cojín ligero y de bajo perfil para facilitar la propulsión y las transferencias, con reducción de la presión y gran estabilidad.
- Bolsa de fluido en dos tamaños para optimizar la protección de la piel y minimizar la fricción.
- Bolsa de fluido estándar con nivel de redistribución de la presión de moderado a alto y especial para alta protección de las prominencias pélvicas.
- Funda interior resistente a la incontinencia, con tres opciones para la funda exterior: microclimática, elástica o de incontinencia.
- Peso máximo paciente aprox.: 150Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 34 a 50cm
 - o Profundidad aprox.: de 34 a 50cm
 - o Altura aprox.: 5cm.
- Peso aprox.: 1,7Kg (fluido estándar) y 2,2Kg (fluido especial)

▪ Presentación:

29.53	Cojín antiescaras tipo Jay Xtreme Active ® fluido estándar o similar
29.54	Cojín antiescaras tipo Jay Xtreme Active ® fluido tipo Overfill® o similar
29.55	Funda de recambio microclimática
29.56	Funda de recambio elástica
29.57	Funda de recambio de incontinencia
29.58	Kit de posicionamiento (2 cuñas aductorales, 1 cuña abductora, 2,5cm aprox altura)
29.59	Base de espuma
29.60	Base sólida de madera
29.61	Bolsa de fluido estándar de recambio
29.62	Bolsa de fluido tipo Overfill® o similar de recambio

e) Cojín antiescaras tipo Matrx Libra® o similar

▪ Descripción:

- Cojín con alto nivel de protección y posicionamiento debido a su diseño anatómico.
- Combina base de espuma con una base de gel fluido de doble capa compartimentada para optimizar la protección de la piel, el posicionamiento y adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente.
- Espuma de alta resistencia con tratamiento contra la proliferación de bacterias y olores.
- El diseño debe favorecer la alineación de las piernas y la reducción de las fuerzas de cizallamiento.
- Peso máximo paciente aprox.: 136Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 56cm
 - o Profundidad aprox.: de 31 a 51cm
 - o Altura: 7cm.
- Peso aprox.: a partir de 1,6Kg

▪ Presentación:

29.63	Cojín antiescaras tipo Matrx Libra® o similar
29.64	Cuña frontal
29.65	Cuña cónica
29.66	Cuñas laterales
29.67	Bolsa de gel fluido adicional
29.68	Perilla de abducción

f) Cojín antiescaras tipo Matrx Flo-tech Image® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de bajo perfil con alto nivel de protección y posicionamiento debido a su diseño anatómico.
- Combina base de espuma de alta densidad (70Kg/m³) y una amplia sección de gel en la zona del sacro para optimizar la protección de la piel en pacientes con riesgo a tener escaras.
- Espuma moldeada de alta resistencia con altos niveles de reducción de las presiones, con tratamiento contra la proliferación de bacterias y olores.
- El gel de silicona líquida termosensible mantiene su consistencia y viscosidad independientemente de la temperatura corporal o ambiental.
- Funda bielástica, transpirable, impermeable y repelente al agua, lavable a 80°.
- Peso máximo paciente aprox.: 140Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 51cm
 - o Profundidad aprox.: de 33 a 46cm
 - o Altura: 7,8cm.
- Peso aprox.: a partir de 1,8Kg

▪ Presentación:

29.69	Cojín antiescaras tipo Matrx Flo-tech Image® o similar
-------	--

g) Cojín antiescaras tipo Matrx Solution Xtra® y Sistema modular o similares

▪ Descripción:

- Cojín con alto nivel de protección y posicionamiento, con base de bajo perfil preformado.
- Los componentes están elaborados con espuma de alta densidad CMFR que facilita su adaptación mediante corte de las piezas y llevan velcro para evitar su migración.
- Espuma con tratamiento contra la proliferación de bacterias y olores.
- Funda de doble cremallera bielástica, transpirable, impermeable y repelente al agua, lavable a 80°.
- Peso máximo paciente aprox.: 140Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 60cm
 - o Profundidad aprox.: de 33 a 55cm
 - o Altura aprox.: 7,8cm.
- Peso aprox.: a partir de 3,08Kg

▪ Presentación:

29.70	Cojín antiescaras tipo Matrix Solution Xtra® y Sistema modular o similares
29.71	Cojinete para oblicuidad pélvica
29.72	Alineador de caderas
29.73	Alineador de muslos
29.74	Perilla de abducción estándar o elevada
29.75	Cuña frontal
29.76	Almohadilla de gel
29.77	Cuñas laterales verticales
29.78	Cuñas laterales horizontales
29.79	Base de fijación

h) Cojín antiescaras tipo Sedens®500 o similar

▪ Descripción:

- Cojín con alto nivel de protección y posicionamiento, para la prevención en pacientes de muy alto riesgo y para el tratamiento de las úlceras por presión de grado III y IV en zonas de sacro en pacientes de movilidad reducida.
- Compuesto por cuatro celdas de aire de presión alternante sobre una base de espuma, cuya alternancia se consigue mediante un compresor programable compacto (25x12,5x5,7cm. aprox.) y autónomo con una batería con hasta 12h de duración.
- Batería de litio de larga duración
- Funda bielástica, transpirable, impermeable y repelente al agua.
- Alivio de la presión y disminución de la fricción altas.
- Peso máximo paciente aprox.: 120Kg.
- Tres medidas aprox.: 43x43x10cm; 41x42x10cm; 46x46x10cm.
- Peso aprox.: 1,44/2/2,2Kg

▪ Presentación:

29.80	Cojín antiescaras tipo Sedens®500 o similar
-------	---

i) Cojín antiescaras tipo Spex® Standard Contour o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento para usuarios con necesidades de leve a moderada y de control postural, con gel-espuma en la zona de los isquiones para distribuir uniformemente la presión en la pelvis.
- Funda de doble capa para reducir las fuerzas del cizallamiento.
- Funda interna impermeable con cremallera sellada para casos de incontinencia.
- Con base de asiento rígida y pack de cuñas para una correcta adaptación.
- Peso máximo paciente aprox.: 120Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 25 a 50cm
 - o Profundidad aprox.: de 25 a 55cm
 - o Altura: desde 5 hasta 11cm.

▪ Presentación:

29.81	Cojín antiescaras tipo Spex® Standard Contour o similar
-------	---

j) Cojín antiescaras tipo Nubolo® Cell o similar

▪ Descripción:

- Cojín estático con división de 4 zonas para prevenir las UPP en personas con sedestaciones prolongadas.
- El inflado de los alveolos se realiza con una bomba de aire manual con manómetro, personalizando el cojín según las necesidades del paciente.
- Funda protectora con asa de transporte.
- Adhesivo específico
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 38 a 42cm
 - o Profundidad aprox.: de 40 a 48cm
 - o Altura aprox.: 7,5 y 10cm.

▪ Presentación:

29.82	Cojín antiescaras tipo Nubolo® Cell o similar
-------	---

k) Cojín antiescaras tipo Nubolo® Pro o similar

▪ Descripción:

- Cojín para prevenir las úlceras por decúbito de aire dinámico con división de 4 zonas.
- La alternancia crea un efecto masaje que favorece la alimentación de los tejidos.
- Control de los diferentes programas mediante app móvil.
- Funda protectora con asa de transporte.
- Adhesivo específico
- Unidad de control integrada, con batería externa recargable y el correspondiente cargador.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 38 a 42cm
 - o Profundidad aprox.: de 40 a 48cm
 - o Altura aprox.: 10cm.

▪ Presentación:

29.83	Cojín antiescaras tipo Nubolo® Pro o similar
-------	--

l) Cojín antiescaras tipo Nubolo® Med o similar

▪ Descripción:

- Cojín de aire dinámico con división de 8 zonas para personas con riesgo alto de padecer UPP.
- La alternancia de las zonas de presión crea un efecto masaje que favorece la alimentación de los tejidos.
- Control de los diferentes programas mediante app móvil, con avisos de seguridad.
- Funda protectora con asa de transporte.
- Adhesivo específico
- Unidad de control integrada, con batería integrada recargable y el correspondiente cargador.

- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 38 a 42cm
 - o Profundidad aprox.: de 40 a 48cm

▪ Presentación:

29.84	Cojín antiescaras tipo Nubolo® Med o similar
-------	--

m) Cojín antiescaras tipo Vicair Liberty® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento ultraligero, confortable y fácil de usar, con presión uniforme distribuida en toda la superficie de sentado.
- La válvula de aire adapta el cojín al peso y forma del cuerpo del paciente.
- Con dos compartimentos que limitan el deslizamiento.
- Funda de material elástico transpirable para la transmisión de aire y la disipación de calor.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 35 a 60cm
 - o Profundidad aprox.: de 35 a 60cm
 - o Altura aprox.: 5cm.
- Peso del cojín aprox.: 350g
- Peso máximo del paciente aprox.: 150Kg

▪ Presentación:

29.85	Cojín antiescaras tipo Vicair Liberty® o similar
29.86	Funda de recambio

n) Cojín antiescaras tipo Vicair Liberty Profile® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento ligero, confortable y fácil de usar, con presión uniforme distribuida en toda la superficie de sentado.
- Doble válvula de aire que adapta el cojín al peso y forma del cuerpo del paciente.
- Con dos compartimentos que limitan el deslizamiento.
- Base rígida integrada con corte para zona isquiática/coxis
- Funda de tela de malla 3D para aportar un extra en transpirabilidad.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 40 a 50cm
 - o Profundidad aprox.: de 40 a 50cm
 - o Altura aprox.: 6cm.
- Peso del cojín aprox.: 600g
- Peso máximo del paciente aprox.: 150Kg

▪ Presentación:

29.87	Cojín antiescaras tipo Vicair Liberty Profile ® o similar
29.88	Funda de recambio

o) Cojín antiescaras tipo Vicair Xxtra® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento con gran estabilidad, especial para pacientes bariátricos, con compartimentos con células más grandes.
- Con una barra pre-isquiática para evitar el deslizamiento hacia adelante y soporte de la zona isquiática-coxal para manejo de la asimetría pélvica.
- Lavable 100% a 60°
- Con dos fundas incluidas con capa externa transpirable, abierta por la parte inferior para aumentando la respiración y ventilación.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 55 a 75cm
 - o Profundidad aprox.: de 45 a 75cm
 - o Altura aprox.: 10cm.
- Peso del cojín aprox.: 900g
- Peso máximo del paciente aprox.: 500Kg

▪ Presentación:

29.89	Cojín antiescaras tipo Vicair Xxtra® o similar
29.90	Funda de recambio

p) Cojín antiescaras tipo Vicair Multifuntional® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento especial para uso en sillas basculantes, con profundidad de asiento ajustable, para redistribuir la presión por igual.
- Con una barra pre-isquiática para evitar el deslizamiento hacia adelante y soporte de la zona isquiática-coxal para manejo de la asimetría pélvica.
- Funda de material elástico transpirable para la transmisión de aire y la disipación de calor.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 37 a 50cm
 - o Profundidad aprox.: 52cm
 - o Altura aprox.: 8cm.
- Peso del cojín aprox.: 850g
- Peso máximo del paciente aprox.: 250Kg

▪ Presentación:

29.91	Cojín antiescaras tipo Vicair Multifuntional ® o similar
29.92	Funda de recambio

q) Cojín antiescaras tipo Vicair Centre Relief® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento especial para descargar la presión de la zona recto/perineal y coxis, creando una zona de no contacto.

- Con soporte de muslos y barra pre-isquiática para evitar el deslizamiento hacia adelante.
- Funda de material elástico transpirable para la transmisión de aire y la disipación de calor.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 35 a 50cm
 - o Profundidad aprox.: de 35 a 50cm
 - o Altura aprox.: 10cm.
- Peso del cojín aprox.: 750g
- Peso máximo del paciente aprox.: 250Kg

▪ Presentación:

29.93	Cojín antiescaras tipo Vicair Centre Relief® o similar
29.94	Funda de recambio

r) Cojín antiescaras tipo Vicair Active® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de posicionamiento especial para descargar la presión de la zona isquiática y facilitar la transferencia.
- Fabricado con espuma con forma ergonómica y tejido transpirable, lavable a 60°C
- Hondonada pélvica y soporte de trocánter para descargar zona isquiática y coxis.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 35 a 60cm
 - o Profundidad aprox.: de 35 a 60cm
 - o Alturas aprox.: 6 y 9cm.
- Peso del cojín aprox.: 700g
- Peso máximo del paciente aprox.: 200Kg

▪ Presentación:

29.95	Cojín antiescaras tipo Vicair Active ® o similar
-------	--

s) Cojín antiescaras tipo Quadtro Select® o similar

▪ Descripción:

- Cojín de goma de neopreno resistente al fuego, con celdas individuales que se ajustan a cada paciente, con perfil medio (M) y alto (A).
- Incluye:
 - o Funda transpirable, elástica y lavable con jabón neutro y agua.
 - o Bomba de inflado ergonómico y ligero con tubo de conexión al cojín y apagado automático.
 - o Kit de reparación.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 33 a 46cm (M) de 30 a 51cm (A)
 - o Profundidad aprox.: de 33 a 46 (M) de 30 a 51cm (A)
 - o Altura de las celdas: 8cm (M) 10cm. (A)
- Peso del cojín aprox.: 1,7Kg

- Peso máximo del paciente aprox.: Sin límite

- Presentación:

29.96	Cojín antiescaras tipo Quadro Select ® perfil medio o similar
29.97	Cojín antiescaras tipo Quadro Select ® perfil alto o similar

t) Cojín antiescaras tipo Sensor Ready® o similar

- Descripción:

- Cojín de goma de neopreno resistente al fuego, con celdas individuales que se ajustan a cada paciente, con perfil bajo (B), medio (M) y alto (A).
- Incluye:
 - o Funda transpirable, elástica y lavable con jabón neutro y agua.
 - o Bomba de inflado ergonómico y ligero con tubo de conexión al cojín y apagado automático.
 - o Kit de reparación.
 - o Dispositivo para la comprobación del inflado del cojín, tipo Smart Check® o similar
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 27 a 61cm (B) de 33 a 46cm (M) de 30 a 51cm (A)
 - o Profundidad aprox.: de 30 a 51cm (B) de 33 a 46 (M) de 30 a 51cm (A)
 - o Altura de las celdas: 5cm (B) 8cm (M) 10cm. (A)
- Peso del cojín aprox.: 1,7Kg
- Peso máximo del paciente aprox.: Sin límite

- Presentación:

29.98	Cojín antiescaras tipo Sensor Ready® perfil medio o similar
29.99	Cojín antiescaras tipo Sensor Ready ® perfil alto o similar

u) Cojín antiescaras tipo Minimax® o similar

- Descripción:

- Cojín de goma de neopreno resistente al fuego, con celdas individuales que se ajustan a cada paciente.
- Incluye:
 - o Funda transpirable, elástica y lavable con jabón neutro y agua.
 - o Bomba de inflado ergonómico y ligero con tubo de conexión al cojín y apagado automático.
 - o Kit de reparación.
- Medidas aprox.: 38x38x3,5cm; 41x41x3,5cm; 46x41x3,5cm
- Peso del cojín aprox.: 1Kg
- Peso máximo del paciente aprox.: Sin límite

- Presentación:

29.100	Cojín antiescaras tipo Minimax ® o similar
--------	--

v) Cojín antiescaras tipo Contour Select ® o similar

- Descripción:
 - Cojín de goma de neopreno resistente al fuego, con celdas individuales de 10, 8 y 5cm. de altura aprox. que se ajustan a cada perfil.
 - Incluye:
 - o Funda transpirable, elástica y lavable con jabón neutro y agua.
 - o Bomba de inflado ergonómico y ligero con tubo de conexión al cojín y apagado automático.
 - o Kit de reparación.
 - Medidas aprox.: desde 38x38 hasta 51x46cm
 - Peso del cojín aprox.: 1,7Kg
 - Peso máximo del paciente aprox.: Sin límite
- Presentación:

29.101	Cojín antiescaras tipo Contour Select® o similar
--------	--

w) Cojín antiescaras tipo Enhancer® o similar

- Descripción:
 - Cojín de goma de neopreno resistente al fuego, con celdas individuales de 10, 8 y 5cm. de altura aprox. que se ajustan a cada perfil.
 - Con dos válvulas
 - Incluye:
 - o Funda transpirable, elástica y lavable con jabón neutro y agua.
 - o Bomba de inflado ergonómico y ligero con tubo de conexión al cojín y apagado automático.
 - o Kit de reparación.
 - Medidas aprox.: desde 38x38 hasta 51x46cm
 - Peso del cojín aprox.: 1,7Kg
 - Peso máximo del paciente aprox.: Sin límite
- Presentación:

29.102	Cojín antiescaras tipo Enhancer® o similar
--------	--

RESPALDOS UNIVERSALES

30. Respaldos universales

a) Respaldo tipo Tarta® o similar

- Descripción:
 - Respaldo ergonómico, resistente, flexible y con gran adaptabilidad gracias al montaje modular.
 - Cada vértebra permite la inclinación con un rango de 10º
 - Las costillas de aluminio permiten curvarse milimétricamente
 - Para afectaciones de 4, 5 y 6 vértebras, con 4 tallas cada una de ellas, con profundidad tipo estándar y contorno.
 - Estarán incluidos los anclajes para adaptarlo a las sillas de ruedas

▪ Presentación:

30.01	Respaldo tipo Tarta® o similar. 4 vértebras. Estándar
30.02	Respaldo tipo Tarta® o similar. 4 vértebras. Contorno
30.03	Respaldo tipo Tarta® o similar. 5 vértebras. Estándar
30.04	Respaldo tipo Tarta® o similar. 5 vértebras. Contorno
30.05	Respaldo tipo Tarta® o similar. 6 vértebras. Estándar
30.06	Respaldo tipo Tarta® o similar. 6 vértebras. Contorno

b) Respaldo tipo Tarta® Emys o similar

▪ Descripción:

- Respaldo postural, flexible y fácil de utilizar gracias al sistema de anclaje a la silla.
- El ángulo de flexión se regula mediante un tornillo situado en la última vértebra del respaldo
- Cada vértebra permite cierta rotación de las vértebras para facilitar el movimiento de girarse o agacharse.
- Permite la inclinación de las vértebras para facilitar la adaptación al cuerpo.
- Las vértebras están forradas por unas almohadillas de tejido microclimático.
- Todas las fundas son desmontables y se pueden lavar.
- Para afectaciones de 3, 4, y 5 vértebras, con 3 tallas cada una de ellas de acuerdo al ancho del asiento, con profundidad tipo estándar y contorno, más contorno profundo en los de 4 y 5 vértebras.
- Peso aprox. de 960 a 1880g.

▪ Presentación:

29.07	Respaldo tipo Tarta® Emyso similar. 3 vértebras. Estándar
29.08	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 3 vértebras. Contorno
29.09	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 4 vértebras. Estándar
29.10	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 4 vértebras. Contorno
29.11	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 4 vértebras. Contorno profundo
29.12	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 5 vértebras. Estándar
29.13	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 5 vértebras. Contorno
29.14	Respaldo tipo Tarta® Emys o similar. 5 vértebras. Contorno profundo
29.15	Barra rigidizadora para anclaje Emys

c) Respaldo tipo Jay3® o similar

▪ Descripción:

- Respaldo ligero diseñado para dar soporte pélvico posterior y lateral a pacientes con diferente grado de discapacidad, así como asegurar un óptimo posicionamiento y alineación de la columna.
- Sistema de anclaje en dos puntos de fijación, compactos y reforzados, fácil de instalar y ajustar, así como de retirar y acoplar.
- Múltiples ajustes de anchura, ángulo y profundidad.
- Cuñas de posicionamiento para alineación vertebral.
- Con orificios para adaptación de reposacabezas
- Medidas aprox.:

- o Alturas del soporte aprox.: Altura hombros (53-61cm), torácico superior (42-50cm), torácico medio (30-38cm) y torácico inferior (17-24cm)
- o Ancho de respaldo aprox.: de 31 a 51cm
- o Alturas de respaldo.: bajo, medio, alto.
- o Profundidades de contorno aprox.: contorno estándar (5cm), contorno medio (8cm), contorno profundo costal (15 y 18cm) y contorno profundo lumbar (15 y 18cm)

▪ Presentación:

30.16	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico inferior, contorno estándar
30.17	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico medio, contorno estándar
30.18	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico superior, contorno estándar
30.19	Respaldo tipo Jay3® o similar. Altura hombros, contorno estándar
30.20	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico medio, contorno medio
30.21	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico superior, contorno medio
30.22	Respaldo tipo Jay3® o similar. Altura hombros, contorno medio
30.23	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico superior, profundo costal/extraprofundo costal
30.24	Respaldo tipo Jay3® o similar. Altura hombros, profundo costal/extraprofundo costal
30.25	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico inferior, profundo lumbar/extraprofundo lumbar
30.26	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico medio, profundo lumbar/extraprofundo lumbar
30.27	Respaldo tipo Jay3® o similar. Torácico superior, profundo lumbar/extraprofundo lumbar
30.28	Respaldo tipo Jay3® o similar. Altura hombros, profundo lumbar/extraprofundo lumbar
30.29	Anclajes para los tubos de la silla compactos
30.30	Anclajes para los tubos de la silla reforzados
30.31	Reposacabezas tipo Whitmyer® o similar (brazo de montaje tipo Axys® o similar+ almohadilla)
30.32	Reposacabezas tipo Whitmyer® o similar (brazo de montaje tipo Linx® o similar+ almohadilla)
30.33	Plato universal de reposacabezas Jay3® o similar
30.34	Soportes laterales fijos
30.35	Soportes laterales abatibles
30.36	Kit de posicionamiento 3 tipos de cuñas
30.37	Kit de posicionamiento 6 tipos de cuñas
30.38	Cinturón torácico anterior
30.39	Arnés torácico anterior
30.40	Cinturón pélvico
30.41	Cuñas de posicionamiento de repuesto: lumbar pequeña
30.42	Cuñas de posicionamiento de repuesto: lumbar grande
30.43	Cuñas de posicionamiento de repuesto: triangular
30.44	Cuñas de posicionamiento de repuesto: rectangular curva o plana
30.45	Cuñas de posicionamiento de repuesto: pélvica lateral
30.46	Cuñas de posicionamiento de repuesto: semicircular lateral
30.47	Cuñas de posicionamiento de repuesto: bolsa de relleno pequeña
30.48	Cuñas de posicionamiento de repuesto: bolsa de relleno grande
30.49	Hardware compacto carcasa
30.50	Hardware reforzado carcasa
30.51	Medidor pelvis y tronco

d) Respaldo tipo Jay3® Carbono o similar

▪ Descripción:

- Respaldo rígido, fabricado en carbono, ultraligero, resistente, diseñado para estabilizar la parte superior del tronco favoreciendo la alineación de la columna y la función de las extremidades superiores, mejorando la estabilidad y ayudando a una propulsión más eficaz.
- Sistema de anclaje en dos puntos de fijación, compactos y reforzados, fácil de instalar y ajustar, así como de retirar y acoplar.
- Funda tipo microclimática.
- Nivel de soporte en torácico inferior o torácico medio
- Peso: 170g (modelo medio)
- Peso máximo paciente: 125Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 32 a 46cm
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 17 a 38cm.
 - o Profundidades de contorno aprox.: Contorno estándar 5cm.

▪ Presentación:

30.52	Respaldo tipo Jay3® Carbono o similar. Torácico inferior.
30.53	Respaldo tipo Jay3® Carbono o similar. Torácico medio
30.54	Anclajes desmontaje rápido para silla
30.55	Anclajes desmontaje rápido para silla y piezas fijación respaldo
30.56	Anclajes fijos para silla y piezas fijación respaldo
30.57	Espaciadores para anclajes
30.58	Tubo de relleno para anclajes

e) Respaldo tipo Matrx® MX2 o similar

▪ Descripción:

- Respaldo rígido, fabricado en fibra de carbono, ultra ligero, resistente, para pacientes activos.
- Dos tipos de fijación en 3 dimensiones para adaptar a diferentes respaldos de sillas de ruedas:
 - o Altura
 - o Profundidad
 - o Ángulo (+/-15° sin intervalo)
 - o Rotación
- Múltiples ajustes en ángulo anterior y posterior para mejor adaptación a la anatomía y necesidades de cada usuario.
- Respaldo recubierto en su totalidad
- Inclusión de una cuña lumbar
- Funda transpirable lavable a 60°.
- Peso: 900g fijación incluida (la talla más pequeña)
- Peso máximo paciente: 115Kg.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 35,5 a 45,5cm
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 23 a 41cm.

- o Profundidades de contorno aprox.: 8cm.

▪ Presentación:

30.59	Respaldo tipo Matrx® MX2 o similar.
30.60	Fijación dual de Carbono
30.61	Fijación tipo Quick release
30.62	Kit de anclajes
30.63	Protección privacidad

f) Respaldo tipo Matrx® Elite y Elite Deep o similar

▪ Descripción:

- Respaldo rígido, resistente, con carcasa fabricada en aluminio perforado, cubierta de espuma.
- Compatible con fijación estándar, (Deep también con doble fijación) fácil y rápido de montar y ajustar.
- Posibilidad de ajustar el respaldo en profundidad, ángulo y rotación con el paciente sentado.
- Inclusión de una cuña lumbar
- Funda transpirable microventilada lavable a 60°.
- Posibilidad de respaldos reforzados (HD) para pacientes con más peso.
- Peso: 1,36Kg (Elite) y 1,81Kg (Elite Deep)
- Peso máximo paciente: 136Kg. y 227Kg (versión HD)
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 31 a 51cm (Elite); de 36 a 51cm (Elite Deep); de 53 a 61cm (HD)
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 26 a 51cm. (Elite); de 31 a 51cm (Elite Deep); de 41 a 51cm (HD)
 - o Profundidades de contorno aprox.: 8cm. (Elite) y 16cm (Elite Deep)

▪ Presentación:

30.64	Respaldo tipo Matrx® Elite o similar
30.65	Respaldo tipo Matrx® Elite Deep o similar
30.66	Respaldo tipo Matrx® Elite HD o similar
30.67	Respaldo tipo Matrx® Elite Deep HD o similar
30.68	Fijación estándar (par)
30.69	Fijación en dos puntos
30.70	Fijación estándar reforzada (HD) (par)
30.71	Fijación para acortar espacios
30.72	Soporte de tronco fijo. Derecho o izquierdo. Grande o pequeño.
30.73	Soporte de tronco fijo offset. Derecho o izquierdo.
30.74	Fijación soporte de tronco abatible central. Derecho o izquierdo.
30.75	Fijación soporte de tronco abatible offset. Derecho o izquierdo.
30.76	Almohadilla. 4 tamaños
30.77	Reposacabezas
30.78	Fijación para reposacabezas (adecuado al ancho de silla)
30.79	Kit anclajes largos
30.80	Protección privacidad.

g) Respaldo tipo Matrx® PB y PB Deep o similar

▪ Descripción:

- Respaldo rígido, resistente, con carcasa fabricada en ABS, recubierta de espuma de alta densidad, con soporte lateral uniforme y fijación de reposacabezas integrado.
- Compatible con fijación estándar y doble fijación, fácil y rápido de montar y ajustar.
- Posibilidad de ajustar el respaldo en profundidad, ángulo y rotación.
- Inclusión de una cuña lumbar
- Funda de alta calidad, transpirable, lavable a 60°.
- Posibilidad de respaldos reforzados (HD) para pacientes con más peso.
- Peso respaldo: inferior a 1,81Kg (PB) y 2,25Kg (PB-D)
- Peso máximo paciente: 136Kg y 227Kg (versión HD)
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 51cm (51, 56 y 61cm en versión HD)
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 31, 41 y 51cm. (41 y 51cm en versión HD)
 - o Profundidades de contorno aprox.: 13cm (PB) y 18cm (PB-D)

▪ Presentación:

30.81	Respaldo tipo Matrx® PB o similar.
30.82	Respaldo tipo Matrx® PB HD o similar.
30.83	Respaldo tipo Matrx® PB Deep o similar.
30.84	Respaldo tipo Matrx® PB Deep HD o similar.
30.85	Fijación estándar (par)
30.86	Fijación en dos puntos
30.87	Fijación estándar reforzada (HD) (par)
30.88	Fijación para acortar espacios
30.89	Soporte de tronco fijo. Derecho o izquierdo. Grande o pequeño.
30.90	Soporte de tronco fijo offset. Derecho o izquierdo.
30.91	Fijación soporte de tronco abatible central. Derecho o izquierdo.
30.92	Fijación soporte de tronco abatible offset. Derecho o izquierdo.
30.93	Almohadilla. 4 tamaños
30.94	Reposacabezas
30.95	Kit anclajes largos
30.96	Protección privacidad.

h) Respaldo tipo Agility® o similar

▪ Descripción:

- Respaldo sólido y seguro, cuya carcasa está fabricada en aluminio, con tecnología mediante hardware para quienes precisan ajustes precisos y perfectos.
- Sistema de fijación fácil y rápido de montar.
- Posibilidad de ajustar el respaldo en profundidad, ángulo y rotación.
- En el máximo contorno, se aumenta la estabilidad con celdas de aire laterales.
- Incluye:
 - o Carcasa de aluminio
 - o Hardware
 - o Almohadilla de espuma
 - o Soporte de espuma lumbar
 - o Funda transpirable y lavable
 - o Kit de herramientas para la instalación

- o Kit de reparación
- o Inserción de aire ajustable
- o Bomba de aire.
- o Manual de instrucciones al menos en español
- Peso respaldo: entre 1,2Kg y 2,3Kg
- Peso máximo paciente: 136Kg
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 36 a 51cm
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 26 a 51cm.
 - o Profundidades de contorno aprox.: 8cm (Mini), 11cm (Mid) y 15cm. (Max)

▪ Presentación:

30.97	Respaldo tipo Agility® Minimum contour o similar
30.98	Respaldo tipo Agility® Mid contour o similar
30.99	Respaldo tipo Agility® Max contour o similar

i) Respaldo tipo Physio® o similar

▪ Descripción:

- Respaldo postural diseñado de manera que sea muy versátil para el tronco para facilitar la postura óptima y la máxima estabilidad, para pacientes muy activos.
- Carcasa fabricada en aluminio.
- Espuma de poliuretano de alta densidad de 25mm., ignífuga, desmontable, con funda de poliéster transpirable, antiestático, hipoalergénico y atóxico.
- Sistema de fijación universal, fácil y rápido de montar.
- Posibilidad de ajustar el respaldo en inclinación, altura y profundidad.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 30 a 48cm
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 25 a 52cm.
 - o Ala de contención lateral: alta o baja.
 - o Profundidades de contorno aprox.: 7,5cm (contorno estándar) y 15cm (contorno profundo)

▪ Presentación:

30.100	Respaldo tipo Physio® o similar. Contorno estándar, de 25 a 41cm de ancho aprox.
30.101	Respaldo tipo Physio® o similar. Contorno estándar, de 52cm de ancho aprox.
30.102	Respaldo tipo Physio® o similar. Contorno profundo, de 25 a 41cm de ancho aprox.
30.103	Respaldo tipo Physio® o similar. Contorno profundo, de 52cm de ancho aprox.
30.104	Correa de contención
30.105	Connexión de asiento
30.106	Reposacabezas multiajuste
30.107	SopORTE torácico. Derecho o izquierdo.

j) Respaldo tipo Spex® o similar

▪ Descripción:

- Respaldo postural diseñado para pacientes con necesidades posturales complejas, compatibles con cualquier tipo de silla, permitiendo crear una superficie de contacto

de acuerdo a las curvaturas de cada usuario para mejorar su confort y posicionamiento, mediante un sistema de celdas con almohadillas que se pueden añadir o quitar.

- Anclajes del respaldo universales
- Gran estabilidad de tronco y tórax.
- Alta protección de las prominencias óseas muy marcadas.
- Permite configuración asimétrica.
- Funda transpirable de doble capa para disminuir las fuerzas de cizallamiento.
- Con controles de tronco laterales.
- Carcasa robusta, perforada para aumentar el flujo de aire y favorecer la transpiración.
- Fácil instalación de reposacabezas, soportes, etc.
- Medidas aprox.:
 - o Ancho aprox.: de 25 a 50cm
 - o Alturas de carcasa aprox.: de 30 a 58cm.

▪ Presentación:

30.108	Respaldo tipo Spex® o similar
30.109	Soporte de 4 puntos HD
30.110	Soporte de 2 puntos
30.111	Kit de posicionamiento
30.112	Cuña ancha para asimetrías
30.113	Cuña biangular para asimetrías
30.114	Kit cuñas para asimetrías
30.115	Cuña estrecha para asimetrías
30.116	Cuña con 5° para asimetrías
30.117	Pletina para prolongación de soporte
30.118	Soporte torácico abatible axial. Derecho o izquierdo
30.119	Soporte torácico abatible recto. Derecho o izquierdo
30.120	Soporte torácico abatible acotado. Derecho o izquierdo
30.121	Soporte torácico fijo. Derecho o izquierdo
30.122	Soporte de barra. Derecho o izquierdo
30.123	Placa de refuerzo
30.124	Soporte de contorno profundo
30.125	Kit de soporte extendido de contorno profundo
30.126	Almohadilla diversas formas y tamaños

REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y ACCESORIOS

Se realizarán reparaciones a las sillas de ruedas, bajo las siguientes condiciones:

31. Reparación de sillas de ruedas

▪ Descripción:

- Se podrá solicitar reparación de cualquier silla de ruedas y accesorio que lo precise y que no se hallen en período de garantía, incluidas las que ya son propiedad de ASEPEYO.
- En 24 horas laborables deberá estar hecho el diagnóstico de la avería.
- En caso de que el paciente no pueda usar la silla de ruedas mientras se halla en reparación, se ofrecerá una silla de sustitución igual o equivalente mientras dure la misma.
- Se establecerá un precio €/h para la mano de obra
- Se ofrecerá un descuento del 5% sobre el precio de catálogo de las piezas a recambiar que no estén contempladas en este pliego

▪ Presentación:

31.01	Precio mano de obra (€/h)
-------	---------------------------

LOTE 3: ALQUILER DE CAMAS, GRÚAS Y SILLAS ELÉCTRICAS PARA DOMICILIO DEL PACIENTE, CON COBERTURA EN TODO EL ÁMBITO NACIONAL.

Se suministrarán, mediante alquiler o compra, los siguientes productos descritos a pacientes que requieran cubrir esta necesidad en su domicilio, pudiendo estar éste ubicado en cualquiera de las Comunidades españolas.

En caso de avería o cualquier incidencia de los productos en régimen de alquiler, la empresa adjudicataria tendrá un máximo de 48 horas para reparar o sustituir los productos afectados.

03.01. Cama articulada con carro elevador.

▪ Descripción:

- Cama sanitaria con articulación y elevación electrónica por tijera de 4 planos, y carro elevador.
- Fabricada con tubo de acero de 1,5 a 3cm de espesor y secciones de 30x30 y 35x35cm
- Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslos y piernas.
- Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia, con grado de protección IPX4.
- Mando a distancia ergonómico por cable para el manejo de todas las funciones.
- Lamas de madera contrachapada de haya 100% vaporizada y portalamas de doble tetón de termoplástico flexible.
- Bisagras de nylon en las articulaciones para evitar ruido y disminuir la fricción.
- Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles.
- Arquillo sujetacolchones en los pies.
- Peso máximo del usuario: 135 Kg.
- La cama en su conjunto incluidas todas las barandillas han de cumplir con la norma de seguridad IEC60601-2-52.
- Medidas aproximadas:
 - o Superficie útil: 90x190cm
 - o 4 ruedas de 10cm.Ø dos de ellas con freno total individual.
 - o Ajustes de altura: 37/80cm.
 - o Ángulo de respaldo: 0-70°
 - o Ángulo muslos: 0-43°
 - o Ángulo pies: 0-12°
 - o Altura libre de 13cm mínimo para acceso de grúas.

▪ Presentación:

03.01	Alquiler de cama articulada con carro elevador para domicilio del paciente (precio/mes)
-------	---

03.02. Colchón

▪ Descripción:

- Colchón con base sólida y capa superior de espuma visco elástica con funda de poliuretano impermeable con cremallera de 3 lados.
- Diseñado para una óptima redistribución de presiones.

- Material ignífugo.
- Debe cumplir con las normativas EN 597-1 Cigarrillo, BS EN 597-2 Cerilla y BS 7177: Crib fuente 5: resistencia al fuego.
- Medidas aproximadas: 90x190x18cm.
- Peso máximo del usuario: 140Kg.
- Densidad nominal (Kg/m²): 32-34; la capa de visco: 48-52Kg/m².
- Debe permitir su limpieza a 80°C
- Peso aproximado del colchón: 15Kg.

▪ Presentación:

03.02	Adquisición de colchón para cama 03.01
-------	--

03.03. Grúa de elevación

▪ Descripción:

- Grúa de elevación plegable y desmontable, sencilla y sin herramientas, con baterías de fácil extracción, con percha extraíble de 4 puntos y sistema de amortiguación.
- Debe incluir arnés universal estándar.
- Peso máximo del usuario: 180 Kg.
- Amortiguador integrado.
- Mecanismo de extracción rápida de la percha.
- Las baterías deben soportar un mínimo de 40 ciclos de carga.
- No ha de precisar mantenimiento.
- Debe estar diseñada conforme a la norma ISO 10535
- Medidas aproximadas:
 - o Largo total de la base: 122cm
 - o Ancho externo con patas cerradas: 64cm
 - o Ancho interno con patas abiertas: 102cm.
 - o Rango de elevación: 41,5/166cm
 - o Peso total: 40Kg.
 - o Radio de giro: 140cm.
 - o Altura de la pata: 11,5cm
- Arnés:
 - o Arnés estándar para grúa de elevación que sujete todo el cuerpo, incluyendo la zona de los hombros y distribuya la presión del cuerpo.
 - o Tirantes fuertemente cosidos
 - o Talla adecuada al paciente
 - o Debe ser confortable para el paciente
 - o Debe permitir su lavado a Tª máxima de 90°C
 - o Peso máximo aprox.: 140Kg

▪ Presentación:

03.03.01	Alquiler de grúa de elevación para domicilio del paciente (precio/mes)
03.03.02	Adquisición de arnés para grúa 03.03.01

03.04. Silla eléctrica estándar tipo Rumba® o similar

▪ Descripción:

- Silla de rueda plegable, fácilmente desmontable y ajustable, dotada de motor eléctrico con baterías extraíbles de 50 Amp. (de serie)
- Respaldo con altura ajustable manualmente en tres posiciones: 43, 46 y 49 cm.; ángulo entre 0º y 30º aprox.

- Asiento ajustable en anchura, con dos tallas: 42x43 cm. y 48x43 cm. aprox. y basculación fija a 3º.
- Reposabrazos extraíbles, regulables en altura de 18 a 28cm aprox.
- Radio de giro aprox.: 85cm.
- Pendiente máxima: 10º
- Subebordillos 10cm aprox.
- Mando VR2 para hasta 2 opciones eléctricas.
- Medidas aprox.:
 - o Anchura total: 58/64cm.
 - o Longitud total: 107cm con reposapiés..
- Velocidad máxima 6 Km/h
- Autonomía aprox.: 25Km.
- Peso de la silla: 75Kg aprox. el modelo más pequeño.
- Peso máximo del usuario: 125 Kg.

▪ Presentación:

03.04.01	Alquiler de silla eléctrica estándar con reposapiés a 80º para domicilio del paciente (precio/mes)
03.04.02	Alquiler de silla eléctrica estándar con reposapiés elevables para domicilio del paciente (precio/mes)

3.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

3.1. Documentación

Junto con la documentación a presentar, la empresa licitadora indicará un interlocutor (nombre, teléfono de contacto y correo electrónico) a quien poder realizar las consultas que puedan surgir durante todo el proceso de la licitación.

Con el fin de facilitar la valoración técnica de las ofertas, las empresas licitadoras deberán presentar su oferta técnica siguiendo el orden de este pliego.

La oferta deberá presentarse en formato pdf original (no documentos escaneados) que permita la búsqueda.

La **no presentación** de la documentación solicitada a continuación, será **motivo de exclusión** de la empresa licitadora del proceso de valoración:

3.1.1. **Dossier de presentación** de la empresa licitadora. Este documento constará de cinco páginas como máximo.

3.1.2. Anexo A: Listado de productos ofertados.

Las empresas que se presenten a cualquier lote, ofertarán para todos los elementos del mismo del lote, describiendo cada uno de los componentes, especificando todas las medidas de las que disponen, así como otros accesorios imprescindibles que no estén en el listado y que estén contemplados dentro de la cartera de servicios comunes de prestación del Ministerio de Sanidad, siempre que se correspondan al sentido del producto.

Se podrán añadir tantas filas como referencias diferentes haya de cada producto.

En dicho listado, se indicará de todos y cada uno de los productos ofertados: Fabricante, nombre comercial, nº de referencia del fabricante y nº de referencia interna del proveedor, si fuera distinta a la del fabricante.

En este anexo A, también se especificará un coordinador de contrato que, en caso de que la empresa resulte adjudicataria, hará las funciones de enlace entre la empresa y ASEPEYO para comunicar datos comerciales necesarios para la ejecución del contrato (personas y teléfonos de contacto, direcciones de correo y/o número de fax donde remitir los pedidos, etc.).

3.1.3. Fichas técnicas.

Cada producto ofertado deberá tener una ficha técnica con fotografía, que podrá ser común a diferentes productos si éstos sólo se diferencian entre sí por la talla o el tamaño. Deberá estar indicada nuestra referencia del artículo acorde al Anexo V de la Proposición económica y con la descripción del mismo.

3.1.4. Garantía (incluir sólo en el sobre 3)

La empresa presentará una declaración responsable describiendo la cobertura de la garantía de las sillas de ruedas, respaldos, etc. que, como mínimo, será la contemplada en la legislación vigente:

- Sillas de ruedas y respaldos: dos años
- Cojines, colchones y arneses: 1 año
- Fungibles: 6 meses.

Si se desea optar por la *mejora de aumento del alcance de la garantía*, recordar que debe incluirse sólo en el **sobre 3**, dentro del Anexo V Modelo de proposición económica y demás criterios automáticos sometidos a fórmulas.

3.1.5. Lote 3: Descripción de la red de servicios

La empresa presentará una descripción de la red de servicios (propios o los subcontratados que se permitan en el apartado de solvencia del PCAP) con la que contará para cubrir el alquiler de camas articuladas, grúas y sillas de ruedas y el suministro de colchones y arneses.

3.1.6. Trazabilidad

La empresa presentará el conjunto de medidas utilizado que permiten la trazabilidad y el seguimiento de los productos suministrados desde su origen hasta su destino final.

Así mismo, se incluirá el procedimiento de gestión y monitorización de incidencias.

3.1.7. Descripción detallada del sistema de trabajo.

Lotes 1 y 2: La empresa presentará una descripción completa de la organización y la operativa que se aplicará a la ejecución del contrato, desde que se recibe la petición hasta la entrega final de la silla de ruedas y sus accesorios, así como el seguimiento posterior.

Lote 3: La empresa presentará una descripción completa del sistema de trabajo que utilizará durante el proceso, desde que se recibe la petición hasta la entrega final de los productos en el domicilio del paciente.

3.1.8. Declaración responsable conforme los artículos ofertados no están descatalogados y que se garantizan las piezas de repuesto de los mismos y sus accesorios, por un período mínimo de cinco años.

3.2. Muestras

Finalizado el plazo de presentación de ofertas y una vez se haya procedido a la revisión y aceptación de la documentación técnica, a petición de la mesa, durante el proceso de valoración se podrán solicitar sillas y accesorios de muestra a las empresas licitadoras para verificar las prestaciones y especificaciones técnicas de las sillas ofertadas.

En caso necesario, se informará a las empresas licitadoras del lugar de entrega de dichas muestras, que se deberán presentar en un plazo máximo de 72h laborables.

La presentación de las muestras, tendrá el carácter de obligatorio.

Los gastos de entrega y posterior retirada de las sillas de muestra solicitadas, serán a cargo de la empresa licitadora.

4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1. Contactos

El coordinador de contrato indicado en el Anexo A, tal como se ha especificado en el apartado anterior, facilitará los datos comerciales necesarios para la ejecución del contrato (personas y teléfonos de contacto, así como la dirección de correo donde remitir los pedidos, etc.).

4.2. Suministro productos lotes 1 y 2

4.2.1. Suministro de sillas de ruedas estándar

El suministro de las sillas de ruedas estándar se realizarán bajo pedido y deberán servirse donde se indique (hospital y centros asistenciales correspondientes a la zona) en un tiempo no superior a las 72h laborables desde el aviso de solicitud.

4.2.2. Solicitud de silla de ruedas no estándar y resto de productos

La solicitud será realizada por el médico prescriptor de ASEPEYO donde haya sido visitado el paciente y será remitida a la ortopedia adjudicataria mediante e-mail.

4.2.3. Suministro de sillas de ruedas no estándar y resto productos de los lotes 1 y 2.

La ortopedia tendrá un plazo no superior a 24 horas de lunes a viernes, desde que reciba la solicitud hasta que acuda a nuestras instalaciones para poder tomar medidas a nuestros pacientes. En caso de que el paciente no pueda desplazarse hasta uno de nuestros Hospitales, correrán a cargo del proveedor adjudicado todos los gastos necesarios desde la toma de medidas hasta la adaptación final de la silla de ruedas a medida, bien sea subcontratando a una Ortopedia local o desplazándose él mismo.

La persona enviada por la ortopedia que visitará al paciente y tomará las medidas, siempre será un Técnico ortopédico.

Los desplazamientos de los técnicos a las dependencias de ASEPEYO correrán a cargo de la ortopedia adjudicataria.

Una vez el personal de la ortopedia visite al paciente, bien sea en las dependencias de ASEPEYO, en las instalaciones de la ortopedia o, en casos excepcionales, en el domicilio del paciente, la empresa adjudicataria propondrá una configuración de la silla de ruedas en base a las necesidades del paciente, remitiendo un presupuesto, en un plazo no superior a

48h laborables, donde describa los elementos que la compondrán, con las referencias de ASEPEYO establecidas en el Anexo V de esta licitación y según los precios adjudicados en la presente licitación. Este presupuesto se remitirá al buzón de correo electrónico que ASEPEYO indique.

Tras revisar la configuración planteada, ASEPEYO comunicará la autorización o denegación a la ortopedia.

Cuando se trate de productos que requieren una adaptación específica al paciente:

- Correrán a cargo del establecimiento cuantas rectificaciones imputables a la elaboración y adaptación sean precisas.
- En la elaboración de los productos, el establecimiento se ajustará siempre a las indicaciones consignadas por el especialista prescriptor.
- En los casos que se determine, una vez obtenida la prestación por el usuario, el especialista prescriptor comprobará que el artículo se ajusta rigurosamente a sus indicaciones y se adapta perfectamente al paciente.

Una vez realizada y adaptada la silla de ruedas, si el paciente requiere más visitas para ajustes finales de la misma, se realizarán en el hospital y/o en la ortopedia, con el médico prescriptor y/o el técnico de la ortopedia.

Durante todo el proceso se irá instruyendo al paciente y/o familiares en el uso y mantenimiento de la silla de ruedas. Asimismo, se colaborará con el personal sanitario de ASEPEYO, asesorándole en la formación y rehabilitación del paciente, si es necesario.

La entrega de la silla de ruedas al usuario ha de ir acompañada del certificado de garantía y una hoja informativa con las recomendaciones precisas para la mejor conservación de la misma, en condiciones de utilización normal y las advertencias para evitar su mal uso, así como el manual de usuario, siempre que proceda, como mínimo en castellano.

4.2.4. Reparación de silla de ruedas y accesorios

La necesidad de reparación de las sillas de ruedas y accesorios será comunicada a la empresa adjudicataria. La empresa dispondrá de 24h laborables para valorar la silla de ruedas y presentar un presupuesto de la reparación en el buzón de correo que se le habrá indicado. Una vez dado el visto bueno por parte de ASEPEYO, dispondrá de 48h laborables para la reparación o justificar debidamente la posible demora.

4.3. Suministro productos lote 3

El suministro de estos productos contempla todo el ámbito nacional.

4.3.1. Suministro de camas articuladas, sillas de ruedas y grúas para alquiler

El suministro de las camas articuladas, sillas de ruedas y grúas para alquiler se realizarán bajo pedido y deberán servirse donde se indique (domicilio del paciente) en un tiempo no superior a las 72h laborables desde el aviso de solicitud.

Si se desea optar por la *reducción del plazo de entrega*, recordar que debe incluirse sólo en el **sobre 3**, dentro del Anexo V Modelo de proposición económica y demás criterios automáticos sometidos a fórmulas.

4.3.2. Suministro de colchones

El suministro de los colchones se realizarán bajo pedido y deberán servirse donde se indique (domicilio del paciente) en un tiempo no superior a las 72h laborables desde el aviso de solicitud.

Si se desea optar por la *reducción del plazo de entrega*, recordar que debe incluirse sólo en el **sobre 3**, dentro del Anexo V Modelo de proposición económica y demás criterios automáticos sometidos a fórmulas.

4.4. Facturación

4.4.1. Sillas de ruedas estándar y reparaciones de sillas de ruedas y accesorios (lotes 1 y 2) y colchones y arneses de grúa de elevación (lote 3)

La empresa adjudicataria deberá presentar en cada entrega un albarán valorado, en el cual se especificará: la fecha de entrega, la cantidad y tipo de producto entregado, referencia interna de ASEPEYO del producto (reflejada en el anexo V y el PPT), número de contrato, número de pedido, la partida y tipo de IVA correspondiente.

La persona responsable de recibir el pedido firmará el albarán de entrega tras verificar que los datos consignados en dicho albarán son ciertos. Para cualquier reclamación posterior, la empresa adjudicataria deberá presentar el albarán de entrega del pedido debidamente firmada.

El proveedor adjudicatario emitirá la factura correspondiente a cada entrega, a la que deberá adjuntar el albarán de entrega valorado, debidamente conformado por el destinatario. La factura deberá recoger la relación de artículos debidamente identificados con el número de contrato que ASEPEYO le haya asignado.

Las facturas que superen los 5.000 € se realizarán según lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

La forma de pago se efectuará mediante transferencia bancaria según el procedimiento y protocolo interno establecido por la propia Mutua ASEPEYO.

4.4.2. Sillas de ruedas no estándar

Una vez adaptada definitivamente la silla de ruedas y el resto de productos que precisen adaptación, la ortopedia enviará un correo al buzón de correos que ASEPEYO indique.

En él, solicitará autorización para formalizar la factura. Los gestores del buzón, al dar la conformidad, indicarán a la ortopedia qué Centro asistencial deberán reflejar en la factura electrónica.

Datos a reflejar en la factura:

- Centro asistencial
- Nº de proceso que consta en la petición
- Nº de contrato
- Nº de artículo según anexo V de la presente licitación, junto con el nº de serie del producto o productos facturados

Cualquier alteración de las diferentes etapas del circuito descrito, por cambio del protocolo interno de ASEPEYO, que se produjese durante el tiempo de vigencia del contrato y sus

prórrogas, será comunicada a la empresa adjudicataria, teniendo en cuenta que dichos cambios no supondrán un cambio en esencia del circuito.

4.4.3. Alquiler de camas articuladas, sillas de ruedas y grúas

El proveedor adjudicatario emitirá la factura correspondiente al alquiler de cada mes.

Datos a reflejar en la factura:

- Centro asistencial
- N° de proceso que consta en la petición
- N° de contrato
- N° de artículo según anexo V de la presente licitación

Fdo. Glòria Seco Ferran
Técnico Dirección de Contratación